

F03266

DESVIO DE LLAMADA WIFI VDS WI-BOX

DESCRIPTION

Wi-Box è un dispositivo WiFi con tecnologia VDS che consente di deviare le chiamate ricevute sul monitor VDS o sul telefono di casa sul proprio cellulare. Tutto quello che devi fare è scaricare l'app Fermax Wi-Box, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, e associarla al modulo Wi-Box.

Viene installato fisicamente vicino al terminale VDS in parallelo e funge da ulteriore terminale. Grazie all'applicazione Wi-Box potrai svolgere da remoto le stesse funzioni attivabili dal terminale di casa, e molto altro ancora!

Connettività per tutti, da qualsiasi luogo.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tecnologia: VDS (3+coassiale o 5 fili)
- Sistema audio/video: Audio/Video
- Montaggio: in superficie. Sia tramite fissaggio a parete tramite viti, sia in una scatola di meccanismo
- Colore del prodotto: Bianco opaco
- Totale pulsanti: 2 (PB1: utente; PB2: installatore)
- Tipo di pulsante: Meccanico
- Numero di LED per i segnali luminosi: 2 LED tricolori: stato dello scambio (a destra: LED PWR). Stato del Wi-Fi (a sinistra: LED Wi-Fi).
- Supporto terminale VDS: tutti i terminali VDS con chiamata concierge
- Compatibilità con pulsantiere stradali e centraline di portineria: VDS e MDS (utilizzando il decoder MDS/VDS rif. 2409)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni del prodotto (larghezza x altezza x profondità mm): 80 x 80 x 20 mm. // 3,14 x 3,14 x 0,78 pollici
- Connettività: Wi-Fi (2,4 Ghz)
- Data e ora: autonomia 24 ore senza alimentazione
- Tensione di alimentazione: 18 VDC (il modulo è alimentato direttamente dal terminale)
- Consumo massimo: 2,7 W
- Consumo energetico in standby (accoppiato e connesso): 1,8 W
- Temperatura di esercizio (°C): Umidità [-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
- Peso del prodotto (kg): 0,097
- Adattatore di linea: Sì. Resistenza da 75 Ohm inclusa per la regolazione dell'impedenza video (V, M)
- Terminali Cavo con connettore molex: +, L, -, V, M, Ct, F1

PROGRAMMAZIONE INDIRIZZI WIBOX

- Dal terminale: Pulsante WIBOX PB2 Apriporta sul monitor in standby (chiamata al portiere)

IMPOSTAZIONI

- Attivazione/disattivazione deviazione: Sì, con pulsante utente PB1
- Regolazione volume audio verso pannello stradale: Sì (tramite potenziometro)

APPLICAZIONE MOBILE

- Dispositivi compatibili: smartphone e tablet (iOS e Android)
- Associazione di WIBOX al router Wi-Fi di casa: tramite codice QR.
- Numero massimo di appartamenti gestibili dall'App: Illimitato
- Numero massimo di smartphone associabili alla stessa abitazione: Illimitato
- Numero massimo di utenti che possono essere invitati dall'amministratore: Illimitato
- Selezione dei ruoli degli ospiti da parte dell'amministratore
- Ricezione chiamate; chiamare il concierge; Attivazione F1 e apertura porta
- Ricezione chiamate: audio e video da pannelli/unità concierge. Con visualizzazione della chiamata prima di attivare l'audio.
- Tempo di accettazione della chiamata dal momento in cui viene effettuata: 30 s.
- Tempo di conversazione: 90 s.
- Privacy della conversazione: Sì
- Mute (microfono muto): Sì
- Disattivazione dell'audio video (regolazione del frame rate): 3 livelli: alta qualità, bassa qualità e audio e foto. Per ridurre il consumo di dati
- Commutazione di pannelli/telecamere: Sì. Come nei monitor VDS.
- Accensione automatica: Sì. Come nei monitor VDS.
- Attivazione funzioni aggiuntive (relè luce scale, seconda porta, ecc.): Sì. Pulsante F1 temporizzato. Protetto da codice PIN (1-6 cifre) o biometrico
- Apertura porta: Sì, direttamente, tramite chiamata o accensione automatica. Protetto da codice PIN (1-6 cifre) o biometrico
- Chiamata al concierge: Sì
- Registro chiamate: Sì (risposte in verde; perse in rosso). Include la cattura fotografica delle ultime 10 chiamate
- Impostazioni: Nome della casa; Non disturbare; Cambiare la password; Selezione chiamata e modalità vibrazione; Modifica del Wi-Fi WIBOX; Tempi di F1; Sincronizzazione data e ora del WIBOX
- Acquisizione foto e video: Sì (durante la chiamata o in automatico). Manuale sia per le foto che per i video.
- Lingue disponibili: 16 (spagnolo, inglese, francese, tedesco, portoghese, finlandese, ceco, polacco, olandese, norvegese, greco, danese, svedese, ebraico, russo, arabo)
- Aggiornamento firmware remoto WIBOX: Sì

Terminali compatibili:

- Tecnologia VDS
- Vedo dei monitor
- Monitor da soppalco
- Monitor Citymax
- Monitor Smile da 7"
- Monitor Smile da 3,5"
- Monitor iLoft
- Telefoni Loft
- Telefono extra loft
- Telefono Citymax
- Telefono iLoft

Technology: VDS

Measures of the product: 80 x 80 x 20 mm. mm

Weight: 0,099 kg

Measures of the packed product: 2,8x11,5x9 cm

EAN 13: 8424299032665