

F01814

MECANISMO UNIVER. 990ND TOP 10-24V MAX

DESCRIPCIÓN

El **MECANISMO** eléctrico es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el mecanismo de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón ´llave´ de abrepuertas. Un abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura o funda dependiendo si es de empotrar o superficie.

SERIE 990
Serie de última generación . Es el abrepuertas más pequeño del mercado. Permite reponer la totalidad de abrepuertas de este tipo.
La versión TOP, incluye una tapa especial que facilita su instalación de empotrar ya que no es necesario hacer ningún calado especial para el movimiento del pestillo. Se recomienda en versión TOP utilizar armaduras cerradas cortas YSX ref. 7770, YBX ref. 7768 o largas YLX ref. 7769
Mecanismo eléctrico UNIVERSAL modelo MOD.990, cuyas dimensiones son:

- 66(V)mmx16(H)mmx25.5(P)mm

Empotrable en marcos de madera o metal. Su pequeño tamaño permite cambiar de mano sin tener que agrandar el agujero donde se aloja el abrepuertas.
Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).
Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.
Simétrico.
Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.
NORMATIVA DIN
La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.
Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquiera del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

MAX PESTILLO AJUSTABLE:
El abrepuertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 2mm. Permite que la hoja de la puerta no presione el pestillo del abrepuertas.
D DESBLOQUEO
El abrepuertas incluye una palanca de desbloqueo manual, que inhibe su funcionamiento, permitiendo el acceso libre.
Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.
TIPO N_NORMAL_MULTIVOLTAJE 10-24Vac/dc:

- N (Funcionamiento Normal y activación a 10-24 Vac/dc): el abrepuertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 10-24 Vac/dc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Consumo: N_MULTIVOLTAJE 10-24V: 12Vac:250mA, 12Vdc:280mA, 24Vac: 500mA, 24Vdc:560mA
- Dimensiones: 66(V) x 16(H) x 25,5(P)mm.
- Regulación MAX: 2mm
- Fuerza de retención: 330Kg-f/3230N
- Temperatura: -15ºC hasta +40ºC
- Ciclos testados: 400.000

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,158 kg

Medidas del producto embalado: 2,7x10,2x3,2 cm

EAN 13: 8424299018140