FERMAX



FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2

DESCRIPCIÓN

Instalación en superficie, entre la puerta y el marco. Cuando la puerta está cerrada al encararse las dos piezas por imantación se desliza una pletina interna que hace que los dos hilos entren en contacto. Cuando la puerta está abierta entre los dos hilos no hay continuidad. Para señalizar o dar aviso de que la puerta está abierta o cerrado. Se conecta también a la entrada de sensor de puerta de nuestros sistemas de control de accesos. No se recomienda su instalación en puertas de acero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entorno de trabajo	Madera	Acero
Distancia de fabricación	tip. 37mm	no recomendad
Distancia de rotura	tip. 44mm	no recomendad
Tipo de contacto	forma A, SPST	
Tensión de conmutación máx.	48 V CC/CA	
Corriente de conmutación máx.	500 mA CC/pico CA	
Capacidad de contacto máx.	10 W	
Cable	3,4mm diam. 4,x0,182mm2	
Clase medioambiental (EN50130-5:2011)	IIIA	
Gama de temperaturas de funcionamiento	-40ºC a +70ºC	
Humedad de funcionamiento	máx. 95% HR	
Material de la carcasa	plástico ABS	
Dimensiones		
Parte de contacto	60,5x14x5mm	
Pieza de imán	60,5x15x5mm	
Grado de seguridad (EN50131-2-6:2008)	2	
Aprobaciones	VdS EN-ST-000102 & G116504 (clase B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Tecnología: NO PE/VP

Peso: 0,058 kg

Medidas del producto embalado: 5x2,5x1 cm

EAN 13: 8424299010762