

F30701

GâCHE 540N-412-S MAX

DESCRIPTION

Encastrable.
La gâche électrique est un dispositif qui est installé dans l'encadrement de la porte pour contrôler son ouverture à distance à l'aide d'un mécanisme électrique. Dans une installation de portier électronique, il est possible d'activer la gâche de la porte d'entrée du bâtiment et ainsi autoriser l'accès du visiteur à partir du téléphone ou moniteur du logement en appuyant sur le bouton « clé » de la gâche. La gâche encastrable se compose d'un mécanisme électrique et d'une armature.
Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).
Permet l'ouverture à droite comme à gauche.
Symétrique.
Permet de changer de main en conservant la symétrie du corps.
NORME DIN
La NORME DIN définit le sens d'ouverture de la porte et désigne le type de gâche installé.
Observation de la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières se trouvent à gauche de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Gauche.
- Si les charnières se trouvent à droite de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Droite.

Il existe plusieurs mécanismes de gâche, selon le TYPE DE FONCTIONNEMENT requis. **TIPO N-412_NORMAL 12 Vdc :**

- N-412 (Fonctionnement normal et activation à 12 Vac) : la gâche est débloquée le temps de lui appliquer une tension de 12 Vdc.

MAX_PÊNE RÉGLABLE:
La gâche comprend un pêne réglable, qui permet un ajustement précis entre le pêne et le glissement de la serrure, avec une marge de 4 mm. Le battant de la porte n'appuie ainsi pas sur le pêne de la gâche.

Armature à encastrer de type S.
Pour des portes de passage.
Ornement métallisé gris type S qui, en étant uni à un mécanisme électrique, forme une gâche encastrable.

- **Dimensions : 25(H) x 160(V) mm.**

Technologie: GENERICA

Poids: 0,245 kg

Dimensions du produit: 3,4x16,3x2,7 cm

EAN 13: 8424299307015