F02879

SERRURE MOD962 CLES/BP



DESCRIPTION

SÉRIE 960
Serrure électrique de remplacement.
Sa taille et ses points de fixation standards lui permettent de s'adapter à la plupart des serrures électriques.
Cette serrure intègre un cylindre à l'intérieur qui permet de bloquer le bouton d'ouverture, laissant uniquement la fonction d'ouverture électrique activée de l'intérieur.

Il existe plusieurs types de mécanismes d'ouverture de porte, cela dépend du TYPE D'OPÉRATION requis.
TYPE N_NORMAL 12Vca :

- N (Fonctionnement Normal et activation à 12 Vac/Vdc) : l'ouvre-porte se déverrouille pendant qu'une tension de 12 Vac/Vdc lui est appliquée.

Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).
Permet une ouverture à droite et à gauche.
Symétrique.
Permet de changer de main tout en conservant la symétrie du corps.
RÈGLEMENT DIN
Le RÈGLEMENT DIN établit le sens d'ouverture de la porte et nomme le type d'ouvre-porte installé.
En regardant la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières sont à gauche de l'observateur, il s'agit d'un ouvre-porte DIN gauche.
- Si les charnières sont à droite de l'observateur, il s'agit d'un ouvre-serrure DIN droit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation:

- 12 V CA : 850 mA
- 12 Vcc : 1,7 A.

Dimensions:

- 105V)mmx140,5(H)mmx38(P)mm

Technologie: GENERICA

Dimensions du produit: 105(V)x124,5(H)x37,5(P) mm

Poids: 0,75 kg

Dimensions du produit: 11x17x13,5 cm

EAN 13: 8424299028798