

F09265

MONITEUR IRIS SMART WIFI 7" DUOX PLUS N

DESCRIPTION

Doté **d'une connectivité Wi-Fi permettant le transfert d'appels vers les appareils mobiles** , l'interphone vidéo Fermax DuoxMe, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, permet de gérer les fonctions de l'interphone vidéo directement depuis un téléphone portable ou une tablette, vous permettant ainsi de rester connecté à votre domicile où que vous soyez.

Moniteur mains libres. Son design fin et extra-plat. Grâce à son menu OSD, son écran tactile 7" et sa disposition par boutons-poussoirs, l'interaction utilisateur est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, il est doté d'une finition texturée pour un nettoyage facile et d'une protection UV pour une meilleure résistance au soleil.

Il est équipé d'un écran tactile couleur panoramique de 7 pouces (16:9). Son design équilibré aux lignes épurées est distinctif, moderne et minimaliste. Il s'intègre parfaitement à l'environnement. À la réception d'un appel, l'image s'affiche automatiquement. En appuyant sur le bouton de conversation, la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou à la prochaine pression sur le bouton. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton de la clé.

Jusqu'à 5 espaces configurables par l'installateur pour l'affichage des pages web. Navigation entre les espaces par gestes. Compatible avec le serveur NXT réf. 1251.

ACCESSOIRES:

CONNECTEUR

- CONNECTEUR MONITEUR 9447 DUOX PLUS (le moniteur est compatible avec la version V1 et V2 du connecteur réf. 9447)
- 9457 CONNECTEUR DUOX PLUS NOIR.
- Pour monter le moniteur sur la surface du mur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
Nombre maximal de terminaux par logement	3
Nombre d'adresses par installation	000000-999999
Délai de réponse ou d'ouverture après l'appel (ou les appels)	30
Durée(s) de la conversation	90
confidentialité des conversations	Oui

CARACTÉRISTIQUES	
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres,Mains libres : mode conversation avec bouton pour
Boucle inductive	Non
INSTALLATION	
Câblage	2 fils non polarisés
Connecteur / Connecteur mural	Non inclus (obligatoire)
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (ºC)	[-10,55]
Humidité sans condensation (%)	[0,95]
Indice de protection environnementale (IP)	30
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	155 x 190 x 15.5
Profondeur avec terminal installé au mur (mm)	19
Nombre de boutons-poussoirs	2
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	3.72
Consommation électrique maximale (W)	12
LED de notification	5
ÉCRAN	
Taille de l'écran	7 "
Résolution d'écran (H x V)	800 x 480
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.55182
Dimensions de l'emballage (cm)	2,7x20,5x16
EAN	8424299092652

NOTES


La compatibilité avec les installations DUOX 3.0 et antérieures ne peut être garantie dans tous les cas.

ACCESSOIRES




F09457

CONNECTEUR NOIR DUOX PLUS



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE GRANDE



F09247

SUPPORT BUREAU UNIVERSAL DUOX