
F09249

POSTE IRIS DUOX PLUS ML



DESCRIPTION

Fabriqué en plastique ABS résistant aux UV avec une finition mate élégante qui le rend facile à nettoyer.
Ce téléphone présente un design **compact et ultra-fin** . Son montage en surface minimise l'impact visuel, laissant un espace entre le téléphone et le mur.

Installation extrêmement facile . Montage **par connecteur mural** . Même connecteur mural que les moniteurs. Comme pour les moniteurs, le connecteur mural réf. 9447 V2 doit être installé au préalable. À commander séparément.

L'ouverture de la porte est identifiée par un bouton avec un **halo bleu** qui reflète la personnalité historique de Fermax.
Les boutons poussoirs donnent visuellement la sensation des boutons poussoirs tactiles, mais étant **mécaniques** ils transmettent à l'utilisateur la **sensation d'une pression effectuée** .

Paramètres intuitifs :

- **Contrôle du volume des appels** . À l'aide des boutons latéraux + et -. Pendant un appel ou en mode veille.
- **Contrôle du volume audio** . À l'aide des boutons latéraux + et -. Pendant une conversation avec le son activé.
- **Ne pas déranger** . Bouton et LED Ne pas déranger très intuitifs (cloche barrée rouge).

Le produit dispose de plusieurs fonctions, dont le contrôle du volume, la fonction « Ne pas déranger », et même un bouton permettant de configurer une fonction supplémentaire, comme l'ouverture d'une deuxième porte (activation du relais d'éclairage de la cage d'escalier, etc.). Grâce à la simplicité des icônes, l'appareil est extrêmement intuitif à utiliser. Enfin, il intègre des signaux lumineux qui simplifient l'expérience utilisateur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
Nombre maximal de terminaux par logement	3
Nombre d'adresses par installation	000000-999999
Délai de réponse ou d'ouverture après l'appel (ou les appels)	30
Durée(s) de la conversation	90
confidentialité des conversations	Oui

CARACTÉRISTIQUES	
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres,Mains libres : mode conversation avec bouton pour
INSTALLATION	
Câblage	2 fils non polarisés
Connecteur / Connecteur mural	Non inclus (obligatoire)
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-5,40]
Humidité sans condensation (%)	[5,95]
Indice de protection environnementale (IP)	30
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	149 x 91 x 18
Indice de résistance aux chocs (IK)	4
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	0.62
Consommation électrique maximale (W)	3.14
LED de notification	3
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.1401
Dimensions de l'emballage (cm)	15x3,1x9,5
EAN	8424299092492

NOTES

La compatibilité avec les installations DUOX 3.0 et antérieures ne peut être garantie dans tous les cas.

ACCESSOIRES




F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS




F03388

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE GRANDE



F09247

SUPPORT BUREAU UNIVERSAL DUOX