

F01431

KIT VIDÉO WAY-FI 7" 1/BP

DESCRIPTION

Le kit WAY-FI inclut: 1438 Platine vidéo WAY-FI 1/BP avec visière 1436 Moniteur WAY-FI 7"COULEUR avec écran TFT tactile capacitif (ref.1435). 1440 Alimentation Kit WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8. Extensions: 1436 Moniteur WAY-FI 7"COULEUR avec écran TFT tactile capacitif (ref.1435). A l'intérieur : jusqu'à 2 moniteurs supplémentaires sans alimentation extra.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLATINE. Réf 1438

• Montage : Saille. Visière anti-pluie incluse nécessaire au montage.
• Degré IP/IK : IP 44/IK 07
• Finition en aluminium
• Activation du déverrouillage électrique : Oui (sortie 12 Vdc 250 mA, bornes S+, S-). Programmable (1-8 s.)
• Relais sans potentiel pour l'activation de la 2ème porte (garage) : Oui, configurable comme Normalement Ouvert/Fermé. Programmable (1-8 s.)
• Connexion du bouton de sortie de couloir : Oui. Active l'ouvre-porte électrique (S+, S-) lorsqu'il est enfoncé. Bornes PL, S+
• Caméra : CMOS, résolution 900 TVL. Grand angle (H=120°; V=72°). LED blanches (6) pour l'éclairage de la caméra avec activation du capteur de lumière.
• Ensemble porte-carte et boutons : Porte-carte amovible en façade et bouton d'appel, tous deux avec rétroéclairage LED bleu. Activation du rétroéclairage par capteur de lumière.
• Possibilité de plaques supplémentaires : Non
• Réglage du volume du haut-parleur : Oui
• Température de fonctionnement : [-25°C, +70°C]
• Consommation maximale du déverrouillage électrique : 250 mA pendant la maintenance

MONITEUR. Réf 1436

• Renvoi d'appel vers mobile : Oui (nombre illimité de mobiles pouvant être appairés). Possibilité de sélectionner sur le moniteur si l'appel sonne en même temps sur le moniteur et sur le smartphone ou d'abord sur le moniteur puis sur le smartphone (délai programmable 5-25 s.). La déviation peut également être désactivée depuis le moniteur.
• Montage : Surface (connecteur mural inclus)
• Écran : écran tactile capacitif de 7 pouces (format écran large 16:9). Résolution 1024 x 600 pixels. Grand angle de vision (technologie IPS LCD). L'interface utilisateur intuitive prend en charge les opérations de balayage.
• Leds : Blanches : moniteur activé ; Violet : Ne pas déranger activé ; Vert : Photos/Vidéos en attente de visualisation
• Mode conversation : mains libres
• Connexions de la sonnette : Oui (bornes GND, BELL)
• Date et heure : Oui (Heure : format 24h ; Date : format configurable). Programmable manuellement depuis le moniteur ou synchronisé depuis l'application.
• Mode Ne pas déranger : Oui, activation/désactivation immédiate et/ou temporisée pour une plage horaire de la journée.

• Capture de photos : Oui, Automatique-Désactivée (désactivée par défaut) et Manuelle. 100 photos sans carte Micro SD, 1 000 avec Micro SD. Les photos sur le moniteur peuvent être copiées sur une carte Micro SD.
• Capture vidéo : Oui, Automatique-Désactivable (désactivée par défaut) et Manuelle. Uniquement avec une carte Micro SD de 8 à 32 Go, non incluse dans le kit. Jusqu'à 128 vidéos de 15 s.
• Supprimer des photos et des vidéos : Oui, une par une, sélectionnez-en plusieurs, sélectionnez toutes. Lorsque vous atteignez la limite de stockage, supprimez les plus anciens. Possibilité de formater la Micro SD. La suppression après 30 jours est activée par défaut.
• Historique des appels (avec date et heure) : Oui. Les photos et vidéos sont stockées avec la date et l'heure.
• Auto-on (affichage de la rue depuis le moniteur) : Oui
• Ouverture de porte piétonne (ouvre-porte électrique) : Active la sortie 12 Vdc (bornes S+, S- intégrées). Temps d'ouverture programmable (1-8 s.)
• Ouverture de porte de garage (ouvre-porte électromagnétique) : Active le relais (bornes COM, O/NC). Temps d'ouverture programmable (1-8 s.)
• Ajustements de l'image : Oui (luminosité, contraste et couleur)
• Réglage du volume des appels et des conversations : oui (niveaux 0 à 8)
• Fonction interphone interne à la maison : Uniquement entre moniteurs (pas avec les smartphones). Possibilité d'en appeler un ou d'appeler tous. Maximum jusqu'à 3 moniteurs par maison (1 principal et 2 supplémentaires)
• Langues des menus : 16
• Mélodies d'appel : 16. Sélectionnables pour : appel panneau, sonnette, appel interphone.
• Compatibilité avec les caméras de vidéosurveillance : non
• Fonction d'ouverture pour les professionnels (Doormatic) : Non
• Connexions : Bus (B, B) ; Sonnette (GND, BELL); Emplacement pour carte Micro SD (8-32 Go) ; Connecteur micro USB pour adaptateur Micro USB vers RJ45 (Ethernet), câble inclus ; Commutateur d'adaptation d'impédance pour le signal vidéo (dipswitch 1 ON en fin de ligne)

ALIMENTATEUR
• Caractéristiques : 100-240Vac, 0,6A (50-60Hz) / 26Vdc, 2A. Montage sur rail DIN 8

APPLICATION-SMARTPHONE
• Application : gratuite. Compatibilité iOS (9.0 ou supérieur) ; Android (5.1 ou supérieur)
• Fonctionnement : Wi-Fi et/ou 3G/4G
• Nombre maximum d'appairages par installation : illimité
• Nombre maximum d'installations par smartphone : illimité
• Auto-on (affichage de la rue depuis le moniteur) : Oui
• Ouverture différenciée de la porte de la maison et de la porte du garage : Oui (via code de sécurité)
• Capture de photos et enregistrement vidéo : manuel (stockage sur smartphone uniquement)
• Mode conversation : mains libres configurable (par défaut) / Push-to-talk
• Annulation du microphone (muet) et du haut-parleur (silence) : Oui
• Mode d'affichage : réglable (25 ips, 10 ips, image fixe + audio). Option plein écran.
• Journal des appels : Oui (manqués, reçus, avec informations sur la date et l'heure)

Technologie: WAYFI

Poids: 1,991 kg

Dimensions du produit: 21x29x11,5 cm

EAN 13: 8424299014319