



F04906

ZESTAW ZAMKA KODOWEGO CITY

OPIS

- Sprzęt kontroli dostępu z klawiaturą memokey. Nadaje się do biur, biur, garaży...
- Umożliwia otwarcie drzwi lub dostęp z klawiatury poprzez wprowadzenie kodu PIN. Obsługuje do 100 różnych użytkowników/kodów.
- Umożliwia aktywację z klawiatury kolejnego urządzenia: 2. drzwi, alarmu, oświetlenia itp.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zawiera:

- Czytnik pamięci Cityline Nr ref. 6991
- Podajnik nr 4800

Technologia: NO PE/VP

Waga: 1,334 kg

Wymiary produktu: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299049069



F04802

P.S.U. DIN4 230VAC/12VAC-1A

OPIS

- Format szyny DIN-4 ułatwiający montaż w skrzynce osprzętowej lub można je przykręcić bezpośrednio do ściany.
- Służy do zasilania różnych urządzeń w zakładzie Fermax.
- Wykonany z materiału samogasnącego VO.
- Zawierają komplet osłon zabezpieczających zaciski przyłączeniowe.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
- Wymiary DIN 4: 70x 90x60 mm

Technologia: GENERICA

Waga: 0,475 kg

Wymiary produktu: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F06991

ZAMEK KODOWY CITY

OPIS

- Klawiatura typu telefonicznego umożliwiająca otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie zaprogramowanego wcześniej hasła o długości do 6 cyfr.
- Nowa płyta CityLine.
- Cityline to linia paneli ulicznych o profilu ciągłym.
- Ten nowy model płyty jest solidniejszy, bardziej luksusowy i ma wyższą jakość estetyczną i funkcjonalną.
- Charakteryzuje się zakrzywionym, wypukłym profilem, zachowując te same cechy swojego poprzednika. Istnieje całkowita kompatybilność pomiędzy obydwoma modelami, zapewniając natychmiastową wymianę i wymianę.
- Wykonane są z anodowanego aluminium, charakteryzującego się dużą odpornością na warunki atmosferyczne i zmiany klimatyczne. Zawiera nowe materiały, takie jak chromowany znal na głowicach i przyciskach.
- Kolor aluminium.
- Autonomiczny system kontroli dostępu. Do instalacji, w których wymagana jest prosta kontrola dostępu, bez rejestrowania zdarzeń, jako uzupełnienie elektronicznego domofonu i umożliwienia sąsiadom dostępu do budynku, np.: biura, małe biura, garaże.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
ŚRODOWISKOWE	
Temperatura pracy (°C)	[-15,55]
Stopień ochrony środowiska (IP)	54
MECHANICZNE	
Wymiary produktu (wysokość x szerokość x głębokość) (mm)	128 x 130 x -
Ocena odporności na uderzenia (IK)	7
ELEKTRYCZNE	
Minimalne zużycie (W)	0.072
Maksymalny pobór mocy (W)	0.72

OGÓLNE CECHY KONTROLI DOSTĘPU	
Zintegrowany kontroler	Tak
CECHY KLAWIATURY	
Liczba kodów	100
Długość kodu	4
SZCZEGÓŁY DODATKOWE	
Waga zapakowanego produktu (kg)	0.698703
Wymiary opakowania (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069913

AKCESORIA



F04802

P.S.U. DIN4 230VAC/12VAC-1A



F04813

ZASILACZ. DIN 6. 12VDC/1,5A



F07061

OBUDOWA NATYNKOWA CITY S1: 130X128X33



F08948

CITY FLUSH BOX FOR KIT (S1)

OPIS

- Aby zamontować płytkę konieczne jest umieszczenie na ścianie puszki, w której później będziemy montować płytkę.
- Zabudowane skrzynki wykonane są z tworzywa sztucznego. Posiadają zawiasy składane w dowolnym kierunku, co pozwala na przytrzymanie płytki podczas wykonywania okablowania. Mają one wycięte w dnie puszki okrągłe oznaczenia, które po lekkim uderzeniu lub nacisku przekłuwa się, umożliwiając przejście kabli.
- W przypadku łączenia kilku paneli wejściowych, zawsze z tej samej serii, w tym modelu puszki podtynkowej nie ma możliwości zastosowania zestawu przekładek (nr 8829) w celu idealnego połączenia. Zamiast tego puszki montażowe w rozmiarze S1 o nr ref. 8851. Zestaw nr ref. 8829 za każdy dodatkowy panel wejściowy do montażu pomiędzy ref. 8851.
- Dostępne we wszystkich seriach. Wybierz pole odpowiedniej serii, stosownie do potrzeb.

Technologia: GENERICA

Wymiary produktu: 115x114x45 mm

Waga: 0,091 kg

Wymiary produktu: 5x11,5x11,5 cm

EAN 13: 8424299089485