

F05509

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DESFIRE MARINE

OPIS

Czytnik umożliwiający otwarcie drzwi poprzez zbliżenie do nich karty zbliżeniowej lub pilota. Tylko autoryzowane karty lub breloki będą obsługiwać urządzenie. Nie jest konieczny kontakt fizyczny.

- Czytnik zbliżeniowy, który dzięki konfiguracji zawartych w nim przełączników typu dipswitch może pracować w systemie autonomicznym lub scentralizowanym.

Konfiguracja jako AUTONOMICZNA.

- Pojemność do 400 kart użytkownika lub breloczków do kluczy.
- Czytnik i kontroler zintegrowane w tym samym module.

Konfiguracja jako CENTRALNA z protokołem Wiegand 26 lub Data/Clock (kompatybilna z AC-MAX).

- Moduł kontroli dostępu do wbudowania w panele domofonowe/wideodomofonowe MARINE
- Polecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Identyfikatory kompatybilne z kartami i brelokami marki FERMAX DESFIRE EV2
Napięcie zasilania 12 Vdc
Pobór mocy w trybie gotowości 45 mA
Pobór aktywnego przekaźnika 85 mA
Temperatura funkcjonalna -15°C do + 55°C
Wilgotność względna 5-95% (bez kondensacji)
IP54
IK09

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
ŚRODOWISKOWE	
Temperatura pracy (°C)	[-15,55]
Wilgotność niekondensująca (%)	[5,95]
Stopień ochrony środowiska (IP)	54

MECHANICZNE	
Wymiary produktu (wysokość x szerokość x głębokość) (mm)	180 x 150 x -
Ocena odporności na uderzenia (IK)	9
Modularidad	Nie
ELEKTRYCZNE	
Minimalne zużycie (W)	0.54
Maksymalny pobór mocy (W)	1.02
OGÓLNE CECHY KONTROLI DOSTĘPU	
Zintegrowany kontroler	Nie
CECHY CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO	
Maksymalna liczba identyfikatorów	400
SZCZEGÓŁY DODATKOWE	
Waga zapakowanego produktu (kg)	1.349154
Wymiary opakowania (cm)	21x15,8x7,8
EAN	8424299055091

AKCESORIA



F07463

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DESFIRE SKYLINE



F04532

BRELOK ZBLIŻENIOWY DESFIRE EV3



F04531

EV3 KARTA ZBLIŻENIOWA DESFIRE



F04534

USB PROGRAMMING CARDS DESFIRE



F06957

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DESFIRE CITY