

F07463

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DESFIRE SKYLINE

OPIS

- Czytnik umożliwiający otwarcie drzwi poprzez zbliżenie do nich karty zbliżeniowej lub pilota. Tylko autoryzowane karty lub breloki będą obsługiwać urządzenie. Nie jest konieczny kontakt fizyczny.
    - Czytnik zbliżeniowy, który dzięki konfiguracji zawartych w nim przełączników typu dipswitch może pracować w systemie autonomicznym lub scentralizowanym.
- Konfiguracja jako AUTONOMICZNA.
    - Pojemność do 400 kart użytkownika lub breloczków do kluczy.
    - Czytnik i kontroler zintegrowane w tym samym module.
- Konfiguracja jako CENTRALNA z protokołem Wiegand 26 lub Data/Clock (kompatybilna z AC-MAX).
    - Moduł kontroli dostępu do wbudowania w panele domofonowe/wideodomofonowe SKYLINE i CITYLINE.
    - Polecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Identyfikatory kompatybilne z kartami i brelokami marki FERMAX DESFIRE EV3
- Napięcie zasilania 12 Vdc
- Pobór mocy w trybie gotowości 45 mA
- Pobór aktywnego przekaźnika 85 mA
- Temperatura funkcjonalna -15°C do + 55°C
- Wilgotność względna 5-95% (bez kondensacji)
- IP43
- IK07

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
ŚRODOWISKOWE	
Temperatura pracy (°C)	[-15,55]
Wilgotność niekondensująca (%)	[5,95]
Stopień ochrony środowiska (IP)	43
MECHANICZNE	
Wymiary produktu (wysokość x szerokość x głębokość) (mm)	105.2 x 47.5 x -
Ocena odporności na uderzenia (IK)	7

Modularidad	Tak
ELEKTRYCZNE	
Minimalne zużycie (W)	0.54
Maksymalny pobór mocy (W)	1.02
OGÓLNE CECHY KONTROLI DOSTĘPU	
Zintegrowany kontroler	Tak
CECHY CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO	
Maksymalna liczba identyfikatorów	400
SZCZEGÓŁY DODATKOWE	
Waga zapakowanego produktu (kg)	0.242078
Wymiary opakowania (cm)	13,5x10x6
EAN	8424299074634

AKCESORIA



F05509

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DESFIRE MARINE



F04532

BRELOK ZBLIŻENIOWY DESFIRE EV3



F04531

EV3 KARTA ZBLIŻENIOWA DESFIRE



F04534

USB PROGRAMMING CARDS DESFIRE



F06957

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DESFIRE CITY



F07341

SKYLINE RAMKA 1V - S1: 130X128