

F40002

CITY PANEL DUOX PLUS S1 AP201

OPIS

Zamontowany przy wejściach do budynku, umożliwia komunikację z domami, otwarcie drzwi, wezwanie concierge itp.

Płyta CityLine.

Cityline to linia paneli ulicznych o profilu ciągłym do budynków.

Ten model płyty jest bardziej wytrzymały i ma wyższą jakość estetyczną i funkcjonalną. W wersji wideodomofonowej integruje w jednym module funkcje audio i wideo.

Charakteryzuje się zakrzywionym i wypukłym profilem, zachowując te same cechy, co jego poprzednik City Classic. Istnieje całkowita kompatybilność pomiędzy obydwoma modelami, zapewniając natychmiastową wymianę i wymianę.

Wykonany jest z anodyzowanego aluminium, charakteryzującego się dużą odpornością na warunki atmosferyczne i zmiany klimatyczne (IP43 IK07). Zawiera nowe materiały, takie jak chromowany znal na głowicach i przyciskach

Przód wzmacniacza wykonano z aluminium, a wnętrze chroni grill ze stali nierdzewnej.

Płyta Cityline nie zawiera puszki wpuszczanej ani natynkowej. Należy o to wystąpić osobno.

Istnieje możliwość połączenia dwóch lub większej liczby płyt, pod warunkiem, że pochodzą z tej samej serii. Aby je idealnie dopasować, należy zastosować komplet podkładek na każde dwie płyty montowane pomiędzy puszkami montażowymi.

Kolor aluminium.

Wtryskiwane **przyciski wywołania** ze znalu z chromowanym wykończeniem, zgodne z zakrzywionym profilem płyty. Wodoodporny na zewnątrz.

Wyposażony w specjalne pozłacane styki, które zapewniają większą trwałość.

Naciśnięcie przycisku wywołania potwierdzane jest akustyczną lampką ostrzegawczą emitowaną przez wzmacniacz.

Przyciski są wyposażone w poliwęglanowy uchwyt na kartę (dostęp z przodu), w którym można umieścić etykietę z imieniem i nazwiskiem właściciela domu oraz numerem drzwi. Zintegrowane oświetlenie umożliwiające obserwację posiadaczy kart nawet w całkowitej ciemności.

System: DUOX PLUS (2-przewodowy cyfrowy)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SYSTEM	
Czas na odpowiedź lub otwarcie po wykonaniu połączenia(ń)	30
Czas(y) rozmowy	90
Prywatność konwersacji	Tak
ŚRODOWISKOWE	
Temperatura pracy (°C)	[-25,70]
Stopień ochrony środowiska (IP)	43
MECHANICZNE	
Ocena odporności na uderzenia (IK)	7
PRZYCISKI	
Wymiary etui na kartę (wysokość x szerokość) (mm)	12 x 54
SZCZEGÓŁY DODATKOWE	
Waga zapakowanego produktu (kg)	0.593354
Wymiary opakowania (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299400020