F01728

MECHANIZM 540Aa-412 MAX. 12 Vdc



OPIS

MECHANIZM elektryczny to urządzenie montowane w ościeżnicy drzwi, umożliwiające zdalne sterowanie ich otwarciem za pomocą urządzenia elektrycznego. W elektronicznej instalacji domofonowej możliwe jest uruchomienie mechanizmu wejściowego do budynku i umożliwienie odwiedzającemu dostępu z domowego telefonu lub monitora poprzez naciśnięcie przycisku „klucz" na zamku drzwiowym. Mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego i pancerza lub osłony, w zależności od tego, czy jest on wbudowany, czy montowany na powierzchni.

Dwustronny (DIN prawy lub DIN lewy).
Umożliwia otwieranie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Symetryczny.
Umożliwia zmianę rąk przy zachowaniu symetrii ciała.
PRZEPISY DIN
ROZPORZĄDZENIE DIN określa kierunek otwierania drzwi i określa typ zainstalowanego mechanizmu otwierania drzwi.
Patrząc na drzwi od strony, gdzie widoczne są zawiasy:

- Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie obserwatora, jest to mechanizm otwierania drzwi lewych DIN.
- Jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie obserwatora, jest to otwieracz drzwi prawy DIN.

SERIA 540
Mechanizm elektryczny STANDARD serii 540 o wymiarach:
67 (szer.) mm x 20,5 (wys.) mm x 28 (gł.) mm
Osadzone w ramach drewnianych lub metalowych. Jego niewielki rozmiar (wysokość 67 mm) pozwala na zmianę właściciela bez konieczności powiększania otworu, w którym znajduje się mechanizm otwierania drzwi, i sprawia, że szczególnie nadaje się zarówno na rynek części zamiennych, jak i do nowego budownictwa.
W wersji standardowej dostępny jest zatrzask regulowany MAX, który umożliwia regulację pomiędzy zatrzaskiem a zatrzaskiem z regulacją do 3mm w procesie montażu.

Zalecany jest montaż wnękowy w przypadku krótkiego pancerza typu S ref. 2973 lub do drzwi z wejściem ryglującym, typ długi M REF. 2893.

Zalecany montaż natynkowy z ukrytymi osłonami mocującymi typ 2005 (chrom) ref.2983, typ 2007 (szary) ref. 2964 lub widoczne mocowanie typu 2001 (chrom) ref. 2979, typ 2006 (szary) ref. 2987.

ZATRZASK Z MAKSYMALNĄ REGULACJĄ:
Mechanizm otwierania drzwi zawiera regulowany zatrzask, umożliwiający dokładne dopasowanie zatrzasku do zatrzasku zamka, z marginesem 4 mm. Pozwala skrzydłu drzwi nie naciskać na zatrzask otwieracza drzwi.

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów otwierania drzwi, zależy to od rodzaju wymaganej operacji.
Typ Aa-412 Automatic Invisible 12 Vdc (automatyczne niewidoczne działanie i aktywacja przy 12 Vdc)
Mechanizm otwierania drzwi odblokowuje się automatycznie po otrzymaniu impulsu napięcia 12 V prądu stałego. Mechanizm

otwierania drzwi blokuje się ponownie po odłączeniu zasilania i ponownym mechanicznym otwarciu i ponownym zamknięciu drzwi. Wskazano, że jest on niewidoczny, ponieważ nie ma normalnego sworznia automatycznego otwierania drzwi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Konsumpcja:

- N, przy 12 V AC: 560 mA
- N-412 12Vdc: 260mA.
- N-424 24Vdc: 180mA.
- N-512 12Vdc: 200mA.
- N-524 12Vdc: 120mA.

Wymiary:

- Seria 540, 67(V)mmx20,5(H)mmx28(P)mm

Maksymalny regulowany zatrzask: 3 mm

Technologia: GENERICA

Waga: 0,165 kg

Wymiary produktu: 2,7x10,2x3,2 cm

EAN 13: 8424299017280