

F06752

UNIVERSAL ELECTRIC STRIKE 990A 12-24V MAX

OPIS

MECHANIZM elektryczny to urządzenie montowane w ościeżnicy drzwi, umożliwiające zdalne sterowanie ich otwarciem za pomocą urządzenia elektrycznego. W elektronicznej instalacji domofonowej możliwe jest uruchomienie mechanizmu wejściowego do budynku i umożliwienie odwiedzającemu dostępu z domowego telefonu lub monitora poprzez naciśnięcie przycisku „klucz" na zamku drzwiowym. Mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego i pancerza lub osłony, w zależności od tego, czy jest on wbudowany, czy montowany na powierzchni.

Dwustronny (DIN prawy lub DIN lewy).
Umożliwia otwieranie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Symetryczny.
Umożliwia zmianę rąk przy zachowaniu symetrii ciała.
PRZEPISY DIN
ROZPORZĄDZENIE DIN określa kierunek otwierania drzwi i określa typ zainstalowanego mechanizmu otwierania drzwi.
Patrząc na drzwi od strony, gdzie widoczne są zawiasy:

- Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie obserwatora, jest to mechanizm otwierania drzwi lewych DIN.
- Jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie obserwatora, jest to otwieracz drzwi prawy DIN.

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów otwierania drzwi, zależy to od wymaganego RODZAJU DZIAŁANIA.
TYP A_WIELONAPIĘCIOWE AUTOMATYCZNE 12-24Vac/dc:

- A (Działanie automatyczne i aktywacja przy 10-24Vac/dc): mechanizm otwierania drzwi odblokowuje się automatycznie po otrzymaniu impulsu napięcia 10-24Vac/dc. Mechanizm otwierania drzwi blokuje się ponownie po odłączeniu zasilania i ponownym mechanicznym otwarciu i ponownym zamknięciu drzwi. Aby montaż był prawidłowy, rygiel automatyczny należy po zamknięciu docisnąć do zatrzasku drzwi na głębokość około 3 mm.

ZATRZASK Z MAKSYMALNĄ REGULACJĄ:
Mechanizm otwierania drzwi zawiera regulowany zatrzask, umożliwiający dokładne dopasowanie zatrzasku do zatrzasku zamka, z marginesem 4 mm. Pozwala skrzydłu drzwi nie naciskać na zatrzask otwieracza drzwi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Pobór prądu: A_WIELONAPIĘCIE 10–24 V: 12 V prądu stałego: 250 mA, 12 V prądu stałego: 280 mA, 24 V prądu przemiennego: 500 mA, 24 V prądu stałego: 560 mA
- Wymiary: 66 (szer.) x 16 (wys.) x 25,5 (gł.) mm.
- Regulacja MAX: 2mm
- Siła trzymania: 330Kg-f/3230N
- Temperatura: -15°C do +40°C

- Testowane cykle: 400 000

Technologia: GENERICA

Waga: 0,123 kg

Wymiary produktu: 2,7x10,2x3,2 cm

EAN 13: 8424299067520