

F28151

LOCK RELEASE MOD.540Aa-S MAX

OPIS

Osadzać.
Wbudowany elektryczny mechanizm otwierania drzwi to urządzenie instalowane w ościeżnicy drzwi, umożliwiające zdalne sterowanie jej otwarciem za pomocą urządzenia elektrycznego. W elektronicznej instalacji domofonowej możliwe jest uruchomienie mechanizmu otwierania drzwi przy wejściu do budynku i umożliwienie odwiedzającemu dostępu z domowego telefonu lub monitora poprzez naciśnięcie przycisku „klucz" na mechanizmie otwierania drzwi. Wbudowany mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego i zwory.

Dwustronny (DIN prawy lub DIN lewy).
Umożliwia otwieranie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Symetryczny.
Umożliwia zmianę rąk przy zachowaniu symetrii ciała.
PRZEPISY DIN
ROZPORZĄDZENIE DIN określa kierunek otwierania drzwi i określa typ zainstalowanego mechanizmu otwierania drzwi.
Patrząc na drzwi od strony, gdzie widoczne są zawiasy:

- Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie obserwatora, jest to mechanizm otwierania drzwi lewych DIN.
- Jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie obserwatora, jest to otwieracz zamka prawy DIN.

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów otwierania drzwi, zależy to od wymaganego RODZAJU DZIAŁANIA.
TYP Aa_AUTOMATIC_INVISIBLE 12Vac:

- Aa (niewidoczne działanie automatyczne i aktywacja przy napięciu 12 Vac): mechanizm otwierania drzwi odblokowuje się automatycznie po otrzymaniu impulsu napięcia 12 Vac. Mechanizm otwierania drzwi blokuje się ponownie po odłączeniu zasilania i ponownym mechanicznym otwarciu i ponownym zamknięciu drzwi. Wskazano, że jest niewidoczny, ponieważ nie ma normalnego sworznia automatycznego otwierania drzwi.

ZATRZASK Z MAKSYMALNĄ REGULACJĄ:
Mechanizm otwierania drzwi zawiera regulowany zatrzask, umożliwiający dokładne dopasowanie zatrzasku do zatrzasku zamka, z marginesem 4 mm. Pozwala skrzydłu drzwi nie naciskać na zatrzask otwieracza drzwi.

Technologia: GENERICA

Waga: 0,26 kg

Wymiary produktu: 3,4x16,3x2,7 cm

EAN 13: 8424299281513