F67500

UNIVERSAL ELECTRIC STRIKE 990N CTC 10-24V MAX



OPIS

MECHANIZM elektryczny to urządzenie montowane w ościeżnicy drzwi, umożliwiające zdalne sterowanie ich otwarciem za pomocą urządzenia elektrycznego. W elektronicznej instalacji domofonowej możliwe jest uruchomienie mechanizmu wejściowego do budynku i umożliwienie odwiedzającemu dostępu z domowego telefonu lub monitora poprzez naciśnięcie przycisku „klucz" na zamku drzwiowym. Mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego i pancerza lub osłony, w zależności od tego, czy jest wbudowany, czy montowany na powierzchni.

SERIA 990
Seria nowej generacji. Jest to najmniejszy mechanizm otwierania drzwi na rynku. Umożliwia wymianę wszystkich otwieraczy drzwi tego typu.
Mechanizm elektryczny UNIWERSALNY model MOD.990 o wymiarach:

- 66 (szer.) mm x 16 (wys.) mm x 25,5 (gł.) mm

Osadzone w ramach drewnianych lub metalowych. Jego niewielki rozmiar pozwala na zmianę właściciela bez konieczności powiększania otworu, w którym znajduje się mechanizm otwierania drzwi.
Dwustronny (DIN prawy lub DIN lewy).
Umożliwia otwieranie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Symetryczny.
Umożliwia zmianę rąk przy zachowaniu symetrii ciała.
PRZEPISY DIN
ROZPORZĄDZENIE DIN określa kierunek otwierania drzwi i określa typ zainstalowanego mechanizmu otwierania drzwi.
Patrząc na drzwi od strony, gdzie widoczne są zawiasy:

- Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie obserwatora, jest to mechanizm otwierania drzwi lewych DIN.
- Jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie obserwatora, jest to otwieracz drzwi prawy DIN.

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów otwierania drzwi, zależy to od wymaganego RODZAJU DZIAŁANIA.

TYP N_NORMALNY_WIELONAPIĘCIOWY 10-24Vac/dc:
N (normalne działanie i aktywacja przy 10-24 Vac/dc): mechanizm otwierania drzwi odblokowuje się w czasie przyłożenia napięcia 10-24 Vac/dc.

CTC
Ta wersja umożliwia różnorodne zastosowania dzięki wysoce niezawodnemu mikroprzełącznikowi C/No/Nc. Maksymalna intensywność kontaktu wynosi 2A-230Vac. Dzięki temu wiesz, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. Niezbędny w instalacjach bezpieczeństwa i alarmowych banków, laboratoriów czy sklepów jubilerskich oraz we wszystkich tych placówkach, które wymagają otwarcia jednych drzwi przy automatycznym zamykaniu drugich i odwrotnie. Zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i kontroli dostępu.

ZATRZASK Z MAKSYMALNĄ REGULACJĄ:
Mechanizm otwierania drzwi zawiera regulowany zatrzask, umożliwiający dokładne dopasowanie zatrzasku do zatrzasku zamka, z marginesem 2 mm. Pozwala skrzydłu drzwi nie naciskać na zatrzask otwieracza drzwi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Pobór mocy: N_WIELONAPIĘCIOWE 10-24 V: 12 V prądu przemiennego: 250 mA, 12 V prądu stałego: 280 mA, 24 V prądu przemiennego: 500 mA, 24 V prądu stałego: 560 mA
- Wymiary: 66 (szer.) x 16 (wys.) x 25,5 (gł.) mm.
- Regulacja MAX: 2mm
- Siła trzymania: 330Kg-f/3230N
- Temperatura: -15°C do +40°C
- Testowane cykle: 400 000
- Konsumpcja:
- N, przy 12 V AC: 980 mA
- N-412 12Vdc: 400mA.
- N-512 12Vdc: 200mA.

Technologia: GENERICA

Waga: 0,132 kg

Wymiary produktu: 2,7x10,2x3,2 cm

EAN 13: 8424299675008