F67800

UNIVERSAL ELECTRIC STRIKE 990N-512 CTC MAX



OPIS

MECHANIZM elektryczny to urządzenie montowane w ościeżnicy drzwi, umożliwiające zdalne sterowanie ich otwarciem za pomocą urządzenia elektrycznego. W elektronicznej instalacji domofonowej możliwe jest uruchomienie mechanizmu wejściowego do budynku i umożliwienie odwiedzającemu dostępu z domowego telefonu lub monitora poprzez naciśnięcie przycisku „klucz" na zamku drzwiowym. Mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego i pancerza lub osłony, w zależności od tego, czy jest on wbudowany, czy montowany na powierzchni.

SERIA 990
Seria nowej generacji. Jest to najmniejszy mechanizm otwierania drzwi na rynku. Umożliwia wymianę wszystkich otwieraczy drzwi tego typu.
Mechanizm elektryczny UNIWERSALNY model MOD.990 o wymiarach:

- 66 (szer.) mm x 16 (wys.) mm x 25,5 (gł.) mm

Osadzone w ramach drewnianych lub metalowych. Jego niewielki rozmiar pozwala na zmianę właściciela bez konieczności powiększania otworu, w którym znajduje się mechanizm otwierania drzwi.
Dwustronny (DIN prawy lub DIN lewy).
Umożliwia otwieranie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Symetryczny.
Umożliwia zmianę rąk przy zachowaniu symetrii ciała.
PRZEPISY DIN
ROZPORZĄDZENIE DIN określa kierunek otwierania drzwi i określa typ zainstalowanego mechanizmu otwierania drzwi.
Patrząc na drzwi od strony, gdzie widoczne są zawiasy:

- Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie obserwatora, jest to mechanizm otwierania drzwi lewych DIN.
- Jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie obserwatora, jest to otwieracz zamka prawy DIN.

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów otwierania drzwi, zależy to od wymaganego RODZAJU DZIAŁANIA.
TYP N-512_ODWRÓCONY PRZY 12Vdc:

- N-512 (Działanie odwrócone i aktywacja przy napięciu 12 Vdc): mechanizm otwierania drzwi odblokowuje się automatycznie po odłączeniu zasilania 12 Vdc. **CTC**

Ta wersja umożliwia różnorodne zastosowania dzięki wysoce niezawodnemu mikroprzełącznikowi C/No/Nc. Maksymalna intensywność kontaktu wynosi 2A-230Vac. Dzięki temu wiesz, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. Niezbędny w instalacjach bezpieczeństwa i alarmowych banków, laboratoriów czy sklepów jubilerskich oraz we wszystkich tych placówkach, które wymagają otwarcia jednych drzwi przy automatycznym zamykaniu drugich i odwrotnie. Zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i kontroli dostępu.
ZATRZASK Z MAKSYMALNĄ REGULACJĄ:
Mechanizm otwierania drzwi zawiera regulowany zatrzask, umożliwiający dokładne dopasowanie zatrzasku do zatrzasku zamka, z marginesem 2 mm. Pozwala skrzydłu drzwi nie naciskać na zatrzask otwieracza drzwi.

Technologia: GENERICA

Waga: 0,134 kg

Wymiary produktu: 2,7x10,2x3,2 cm

EAN 13: 8424299678009