

FE03093

ELEKTROZACZEP UNIVERSAL AD-412-S. 12 Vdc

OPIS

Osadzać.
Wbudowany elektryczny mechanizm otwierania drzwi to urządzenie instalowane w ościeżnicy drzwi, umożliwiające zdalne sterowanie jej otwarciem za pomocą urządzenia elektrycznego. W elektronicznej instalacji domofonowej możliwe jest uruchomienie mechanizmu otwierania drzwi przy wejściu do budynku i umożliwienie odwiedzającemu dostępu z domowego telefonu lub monitora poprzez naciśnięcie przycisku „klucz" na mechanizmie otwierania drzwi. Wbudowany mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego i zwory.

SERIA 300
Ten mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego serii 300, którego wymiary to:
90(V)x20(H)mmx28(P)mm, w wersji MAX umożliwia regulację zapadki aż do 4mm.
Osadzone w ramach drewnianych lub metalowych. Charakteryzują się solidniejszą konstrukcją i niskim poborem prądu stałego.
Obejmuje:

Dwustronny (DIN prawy lub DIN lewy).
Umożliwia otwieranie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Nie symetryczny.
Pozwala na zmianę rąk, ale biorąc pod uwagę, że korpus nie ma symetrii przy zmianie z DIN PRAWY na DIN LEWY.

PRZEPISY DIN
ROZPORZĄDZENIE DIN określa kierunek otwierania drzwi i określa typ zainstalowanego mechanizmu otwierania drzwi.
Patrząc na drzwi od strony, gdzie widoczne są zawiasy:

- Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie obserwatora, jest to mechanizm otwierania drzwi lewych DIN.
- Jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie obserwatora, jest to otwieracz zamka prawy DIN.

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów otwierania drzwi, zależy to od wymaganego RODZAJU DZIAŁANIA.
TYP A-412_AUTOMATYCZNY 12Vdc:

- A-412 (Działanie automatyczne i aktywacja przy napięciu 12 V prądu stałego): mechanizm otwierania drzwi odblokowuje się automatycznie po otrzymaniu impulsu napięcia 12 V prądu stałego. Mechanizm otwierania drzwi blokuje się ponownie po odłączeniu zasilania i ponownym mechanicznym otwarciu i ponownym zamknięciu drzwi. Aby montaż był prawidłowy, rygiel automatyczny należy po zamknięciu docisnąć do zatrzasku drzwi na głębokość około 3 mm.

D ODBLOKUJ
Mechanizm otwierania drzwi wyposażony jest w dźwignię odblokowania ręcznego, która utrudnia jego działanie, umożliwiając swobodny dostęp.

Pancerz osadzający typu S.
Do drzwi przejściowych.

Szare metalowe wykończenie typu S, które wraz z mechanizmem elektrycznym tworzy wbudowany mechanizm otwierania drzwi.
Wymiary: 25(W)x160(V) mm.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Konsumpcja:

N, przy 12 V AC: 980 mA
N-412 12Vdc: 180mA.
N-424 24Vdc: 180mA.

N-512 12Vdc: 150mA.
N-524 24Vdc: 120mA.

Wymiary:

90 (szer.) mm x 20 (wys.) mm x 28 (gł.) mm

Technologia: GENERICA

Waga: 0,279 kg

Wymiary produktu: 3,4x16,3x2,7 cm

EAN 13: 8424299030937