FERMAX



FE29670

ELEKTROZACZEP UNIVERSAL A-424-S. 24 Vdc

OPIS

Osadzać.
Wbudowany elektryczny mechanizm otwierania drzwi to urządzenie instalowane w ościeżnicy drzwi, umożliwiające zdalne sterowanie ich otwarciem za pomocą urządzenia elektrycznego. W elektronicznej instalacji domofonowej możliwe jest uruchomienie mechanizmu otwierania drzwi przy wejściu do budynku i umożliwienie odwiedzającemu dostępu z domowego telefonu lub monitora poprzez naciśnięcie przycisku „klucz" na mechanizmie otwierania drzwi. Wbudowany mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego i zwory.

CTC
Ten mechanizm otwierania drzwi składa się z mechanizmu elektrycznego serii 300 z CTC, którego wymiary to:
113 (szer.) x 20 (wys.) mm x 28 (gł.) mm
Ta wersja umożliwia różnorodne zastosowania dzięki wysoce niezawodnemu mikroprzełącznikowi C/No/Nc ze złotymi stykami. Maksymalna intensywność kontaktu wynosi 2A-230Vac. Dzięki temu wiesz, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte. Niezbędny w instalacjach bezpieczeństwa i alarmowych banków, laboratoriów czy sklepów jubilerskich oraz we wszystkich tych placówkach, które wymagają otwarcia jednych drzwi przy automatycznym zamykaniu drugich i odwrotnie. Patrz przykład montażu na stronie 67 KATALOGU OTWIERANIA DRZWI 2014. Ten model nie obsługuje wersji MAX.

Dwustronny (DIN prawy lub DIN lewy).
Umożliwia otwieranie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Nie symetryczny.
Pozwala na zmianę rąk, ale biorąc pod uwagę, że korpus nie ma symetrii przy zmianie z DIN PRAWY na DIN LEWY.

PRZEPISY DIN
ROZPORZĄDZENIE DIN określa kierunek otwierania drzwi i określa typ zainstalowanego mechanizmu otwierania drzwi.
Patrząc na drzwi od strony, gdzie widoczne są zawiasy:

- Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie obserwatora, jest to mechanizm otwierania drzwi lewych DIN.
- Jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie obserwatora, jest to otwieracz zamka prawy DIN.

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów otwierania drzwi, zależy to od wymaganego RODZAJU DZIAŁANIA.
TYP N-512_ODWRÓCONY PRZY 12Vdc:

- N-512 (Działanie odwrócone i aktywacja przy napięciu 12 Vdc): mechanizm otwierania drzwi odblokowuje się automatycznie po odłączeniu zasilania 12 Vdc.

Pancerz osadzający typu S.
Do drzwi przejściowych.
Szare metalowe wykończenie typu S, które wraz z mechanizmem elektrycznym tworzy wbudowany mechanizm otwierania drzwi.
Wymiary: 25(W)x160(V) mm.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Konsumpcja:
N, przy 12 V AC: 980 mA
N-412 12Vdc: 150mA.
N-512 12Vdc: 150mA.
N-424 24Vdc: 180mA.
N-524 24Vdc: 120mA.

Wymiary:
113 (szer.) mm x 120 (wys.) mm x 28 (gł.) mm

Technologia: GENERICA

Waga: 0,296 kg

Wymiary produktu: 3,4x16,3x2,7 cm

EAN 13: 8424299296708