

FE01076

CONTACTO MAGNÉTICO MC 740 G2

DESCRIÇÃO

Instalación en superficie, entre la puerta y el marco. Cuando la puerta está cerrada al encararse las dos piezas por imantación se desliza una pletina interna que hace que los dos hilos entren en contacto. Cuando la puerta está abierta entre los dos hilos no hay continuidad. Para señalizar o dar aviso de que la puerta está abierta o cerrado. Se conecta también a la entrada de sensor de puerta de nuestros sistemas de control de accesos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ambiente de trabalho	Madeira	Aço
fazer distância	tip. 37mm	não recomendad
quebrar distância	tip. 44mm	não recomendad
Tipo de Contato	formulário A, SPST	
Tensão de comutação máx.	48 V CC/CA	
Corrente de comutação máx.	500mA DC/pico AC	
Classificação de contato máx.	10W	
Arame	3,4 mm de diâmetro 4.x0.182mm2	
Classe ambiental (EN50130-5:2011)	IIIA	
Faixa de temperatura operacional	-40°C a +70°C	
Umidade operacional	máx. 95% RH	
material de habitação	plástico ABS	
dimensões		
Peça de contato	60,5x14x5mm	
Parte magnética	60,5x15x5mm	
Grau de segurança (EN50131-2-6:2008)	2	
aprovações	VdS EN-ST-000102 e G116504 (classe B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Tecnologia: NO PE/VP

Peso: 0,058 kg

Dimensões do produto: 5x2,5x1 cm

EAN 13: 8424299010762