

F01587

SWITCH IP 8 PUERTOS POE

DESCRIPCIÓN

- Este switch cumple con el standard IEEE 802.3af/at.
- Proporciona alimentación a dispositivos IP que cumplan este standard, a través de alguno de sus 4 puertos PoE.
- Los puertos UP LINK se utilizan para interconexión con otros dispositivos de la red.
- Los diodos LED incorporados en cada puerto indican el estado de funcionamiento.
- La tecnología PoE permite reducir costes de instalación al evitar la necesidad de alimentar los dispositivos mediante alimentación externa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye adaptador de corriente de 220V

- 8 puertos PoE 10/100Mb/s (transmisión de datos y alimentación)
- 2 puertos 10/100Mb/s (UP LINK)
- Permite longitudes de cable de hasta 100m
- 30W por cada puerto PoE, para dispositivos que cumplan el standard IEEE802.3af/at (PoE+)
- Soporta auto-learning and auto-aging de direcciones MAC (1K)
- Incluye elementos de instalación adicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puertos	10 puertos 10/100Mb/s ports (8 x PoE + 2 x UP LINK) con autonegociación en las conexiones y con MDI/MDIX Auto Cross
Alimentación PoE	IEEE 802.3af/at (puertos 1÷4), 52 V DC / 30 W en cada puerto *
Protocolos	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Ancho de banda	1,6Gbps
Método de transmisión	Store-and-Forward
Indicaciones luminosas de funcionamiento	Switch alimentado Link/Act Estado del PoE
Alimentación del equipo	~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 VDC; 2,3 A Mediante alimentador externo incluido
Condiciones de funcionamiento	Temperatura -10ºC ÷ 40ºC, Homedad relativa 5% - 90%, sin condensación
Dimensiones	Ancho=190, Alto=28, Hondo=105 [+/- 2mm]
Peso neto/bruto	1,2/1,4 kg
Clase de protección	EN 60950-1:2007
Temperatura de almacenamiento	-20ºC ÷ 60ºC

* Este valor de 30 W es el máximo que puede suministrar cada puerto. El consumo total no debe exceder de 96 W.

APLICACIÓN

Este switch puede alimentar hasta 8 dispositivos MEET. Estos dispositivos pueden ser PLACAS KIN o MONITORES WIT. Solo hay que conectar cada dispositivo a uno de los 8 puertos PoE mediante un cable Ethernet.

Además, también sería posible alimentar PLACAS MILO, MONITORES MIO o CONSERJERIA MEET.Sería preciso añadir un Splitter PoE Ref. 1498 en estos casos.

Los dos puertos UP LINK pueden utilizarse para interconexión con otro switch.

Accesorios incluidos:

- Alimentador
- Soportes para montaje en rack.

Tecnología: MEET

Medidas del producto: 190 X 105 28 mm

Peso: 1,058 kg

Medidas del producto embalado: 8,7x25,2x20,6 cm

EAN 13: 8424299015873