

F03267

RELE DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

El Relé DUOX PLUS permite disponer en las instalaciones DUOX PLUS de un relé libre de potencial, con varios modos configurables de funcionamiento y activación:

- Activación del relé mediante comandos generados desde los terminales de vivienda, placas o conserjerías.
- Activación externa mediante pulsadores, interruptores externos adicionales, etc.

El Relé DUOX PLUS puede instalarse en cualquier parte del bus DUOX PLUS.

Es posible instalar uno o varios relés: por apartamento, bloque o instalación.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 18 - 24 Vcc (no polarizado, a través de BUS INPUT o BUS OUTPUT).
- Consumo:
  - En reposo: 1,24 W.
  - Máximo: 4,4 W.
- Temperatura de funcionamiento: [0, 40ºC].
- IP: 20.
- (+12V): Salida auxiliar de tensión 12Vcc (máx. 300mA).
- Contactos de relé libres de potencial:
  - C: Común.
  - NC: Normalmente cerrado.
  - NO: Normalmente abierto.
    - Corriente máxima: 3A.
    - Tensión máxima: 250VAC o 30VCC.

Tecnología: DUOX

Peso: 0,252 kg

Medidas del producto embalado: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299032672