F04862

KIT PORTERO CITY 4+N 2/L

DESCRIPCIÓN

Kit PORTERO de 2 viviendas.

Instalación: 4+N (1 hilo por vivienda).
Los kits de portero para edificios incluyen todo el material necesario para una instalación completa y un funcionamiento inmediato: placa de calle y caja de empotrar, alimentador DIN 12Vac/1A (ref.4802) y 2 teléfonos VEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye

- 4846. Placa CITYLINE 4+N 1AP201 y caja empotrar
  - (Caja de empotrar incluida ref.8948).
  - Placa de calle S1: 130(H)x128(V)mm.
  - Caja de empotrar S1: 115(H)x114(V)x45(P)mm.
- 3426. Teléfono VEO 4+N (2 uds).
- 4802. Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

AMPLIACIONES Y ACCESORIOS DE LOS KITS:

- 2º Acceso: Solicitar la referencia de la placa incluida en el kit y su caja de empotrar+cambiador de audio (ref.8811) + distribuidor de tensión (ref.8809).
- Ampliación en viviendas sin alimentación extra: 3 teléfonos.
- Abrepuertas recomendado: Abrepuertas 450N-S(ref.3071). Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vac.

Tecnología: 4+N

Peso: 1,964 kg

Medidas del producto embalado: 9x27x24,5 cm

EAN 13: 8424299048628

F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Dimensiones DIN 4: 70x 90x60 mm

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,475 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024

F04846

PLACA AUDIO KIT CITY 4+N 2/L

DESCRIPCIÓN

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:

- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).

Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)
Pulsadores de Llamada de zamak inyectado con acabado cromado, en línea con el perfil curvo de la placa. Estanco para exteriores.
Dotados de contactos especiales con baño de oro que les proporcionan mayor durabilidad.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Los pulsadores incluyen un tarjetero de policarbonato (acceso frontal), para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Iluminación integrada que permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad.
Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

Color aluminio.
Nueva placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfil contínuo" para edificios.

Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional. El nuevo diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores

Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	4+N
INSTALACIÓN	
Cableado	4 hilos comunes + 1 hilo por terminal
Montaje	Empotrar,Superficie (Incluye caja de empotrar,No incluye caja de superficie)
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	128 x 130 x -
Resalte sobre la pared (montaje de empotrar) (mm)	19
Color del producto	Aluminio
Forma de llamada	Pulsador / Pulsadores
PULSADORES	
Tipo de pulsadores placa	Simple
Nº filas pulsadores	1
Nº columnas pulsadores	2
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.648404
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299048468

F03426

TELEFONO VEO 4+N

DESCRIPCIÓN

- Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta.
- Un nuevo concepto de teléfono para la vivienda. Un diseño integrado, acorde a las nuevas tendencias y estilos de vida, sencillo y funcional que aúna calidad y diseño.
- Su pureza de líneas, su tecnología y prestaciones hacen de este equipo un elemento elegante y perfecto para cualquier hogar.
- Está fabricado en plástico ABS de alto impacto, con acabado texturizado de fácil limpieza y protección ultravioleta para mayor resistencia a la luz.
- De instalación mural y fácil fijación.
- Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta.
- Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.
- Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio/grande. En sistema MDS para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores con varios accesos y centrales de conserjería.

Cableado:

- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).

Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	4+N
CARACTERÍSTICAS	
Bucle Inductivo	No
INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALES	
Grado protección ambiental (IP)	30

MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	214 x 82 x 43
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores	1
ELÉCTRICAS	
Alimentación	12Vca/cc
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
FUNCIONES	
Llamada a conserje	Si existe central de conserjería en la instalación, es posible llamar al conserje.
Apertura de puerta	Apertura de puerta. Presionar el pulsador Abrepuertas estando en comunicación con la calle.
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.2825
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	25,7x8,5x5,3
EAN	8424299034263

ACCESORIOS

F03749

SOPORTE SOBREMESA TELEFONO VEO/LOFT

F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE

F03443

BRAZO VEO CON BUCLE INDUCTIVO