



F04906

KIT MEMOKEY CITY

DESCRIPCIÓN

- Equipo de control de accesos con teclado memokey. Indicado para despachos, oficinas, garajes...
- Permite la apertura de una puerta o un acceso desde el teclado marcando un código PIN. Admite hasta 100 usuarios/códigos distintos.
- Permite activar otro dispositivo desde el teclado: 2º puerta, alarma, luces, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- Lector memokey cityline Ref. 6991
- Alimentador Ref. 4800

Tecnología: NO PE/VP

Peso: 1,334 kg

Medidas del producto embalado: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299049069



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Dimensiones DIN 4: 70x 90x60 mm

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,475 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F06991

MEMOKEY CITY

DESCRIPCIÓN

- Teclado tipo telefónico que permite la apertura de la puerta al introducir un código de hasta 6 dígitos previamente programado.
- Nueva placa CityLine.
- Cityline es la línea de placas de calle de "perfíl contínuo".
- Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional.
- Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.
- Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores.
- Color aluminio.
- Sistema de control de acceso autónomo. Para instalaciones en las que se requiere un control de acceso sencillo, sin registro de incidencias, para complementar al portero electrónico y permitir el acceso al edificio a los vecinos, por ejemplo: despachos, pequeñas oficinas, garajes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-15,55]
Grado protección ambiental (IP)	54
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	128 x 130 x -
Grado de resistencia al impacto (IK)	7
Material del frontal (placa/módulo)	Aluminio anodizado
Color del producto	Aluminio


ELÉCTRICAS	
Alimentación	12Vdc
Consumo mínimo (W)	0.072
Consumo máximo (W)	0.72
CARACTERÍSTICAS GENERALES CONTROL DE ACCESOS	
Controlador integrado	Si
CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO	
Número de códigos	100
Longitud de códigos	4
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.698703
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069913

ACCESORIOS



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F07061

CAJA SUPERFICIE CITY S1



F08948

CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1

DESCRIPCIÓN

- Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa.
- Las cajas de empotrar están fabricadas en plástico. Disponen de unas bisagras abatibles en cualquier sentido, que permiten sujetar la placa mientras se realiza el cableado. Tienen unas marcas circulares hendidas en el fondo de la caja, que se agujerean con un ligero golpe o presión, permitiendo así el paso de los cables.
- Si se combinan varias placas de calle, siempre de la misma serie, no es posible utilizar un juego de separadores (ref. 8829) para un acoplamiento perfecto en este modelo de caja de empotrar. En su lugar, deben utilizarse cajas de empotrar de tamaño S1 con ref. 8851. Se necesita un juego de ref. 8829 por cada placa de calle adicional a instalar entre las cajas de empotrar ref. 8851.
- Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.

Tecnología: GENERICA

Medidas del producto: 115x114x45 mm

Peso: 0,091 kg

Medidas del producto embalado: 5x11,5x11,5 cm

EAN 13: 8424299089485