

F05472

LECTOR PROXIMIDAD MARINE

DESCRIPCIÓN

* Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico.
* Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches (SW2) que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado.

Configuración como **AUTÓNOMO**.
* Capacidad de hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios.
* Lector y controlador integrados en el mismo módulo.

Configuración como **CENTRALIZADO MDS-CAC.**
* Lector de proximidad con capacidad de hasta:
- 1020 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central MDS (ref. 2405).
- 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central CAC (ref. 4410).
* Lector y controlador integrados en el mismo módulo.

Configuración como **CENTRALIZADO** con protocolo Wiegand 26 o Data/Clock.
* Al arrancar el lector si está en modo:
- Wiegand-26, se encenderá durante 1 segundo el led «+».
- Data/Clock, se encenderá durante 1 segundo el led «-».
* Lector de proximidad con capacidad de hasta:
- 1020 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central MDS (ref. 2405).
- 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central CAC (ref. 4410).
* Requiere de controlador de puerta (ref. 4420) para su conexión y funcionamiento.


* Confirmación acústica y visual mediante leds de señalización de la aceptación o rechazo de la tarjeta presentada.
* Integrado en placa de acero inoxidable de 2,5mm de espesor.
* Montaje de empotrar o en superficie.
* Recomendado para interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar

AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-15,55]
Grado protección ambiental (IP)	65
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	180 x 150 x -
Grado de resistencia al impacto (IK)	9
Material del frontal (placa/módulo)	Acero inoxidable AISI 316L
Color del producto	Acero
ELÉCTRICAS	
Alimentación	12Vca/cc
Consumo mínimo (W)	1.08
CARACTERÍSTICAS GENERALES CONTROL DE ACCESOS	
Controlador integrado	No
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Nº máximo de identificadores	400
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	1.34753
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	21x15,8x7,8
EAN	8424299054728

ACCESORIOS



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F24661

CONVERSOR USB A RS-485