

F08620

PLACA CITY CLASSIC 5 AP 205

DESCRIPCIÓN

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

CityLine Classic es la línea de placas de calle de "perfíl contínuo" para edificios.

Las PLACAS están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.

Destaca el diseño de la placa por su perfil curvo-convexo.Una junta de estanqueidad de caucho celular que se incluye, asegura un perfecto acople de la placa a la pared, para evitar filtraciones de agua.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color aluminio.
Pulsadores de Llamada: metálicos y de forma redondeada en línea con el perfil curvo de la placa.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Dotados de contactos especiales con baño de plata que les proporcionan mayor durabilidad.

Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Al pulsar la tecla de iluminación situada en el frontal del amplificador, una suave luz permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad.

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:

- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).

Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA	
Tecnología	4+N
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-25,70]
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	246 x 130 x -
Material del frontal (placa/módulo)	Aluminio anodizado
Color del producto	Aluminio
Forma de llamada	Pulsador / Pulsadores
PULSADORES	
Tipo de pulsadores placa	Doble
Nº filas pulsadores	5
Nº columnas pulsadores	2
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.580154
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	6,9x20x26,7
EAN	8424299086200