

F09449

MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

VEO-XS WIFI está equipado **con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles**. Gracias a la aplicación DuoxMe de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

Monitor VEO-XS manos libres. Se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar.

VEO-XS incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO-XS se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se pulsa el botón conversación, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo el botón. Para abrir la puerta pulsar el botón llave.

ACCESORIOS:

CONECTOR

- 9447 CONECTOR MONITOR DUOX PLUS
- Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.

REPOSICIÓN

- 3388 MARCO UNIVERSAL 120X240
- De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino. En reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores.
- Dimensiones 120 x 240 x 10 mm.

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210x240

- Dimensiones: 210 x 240 x 10 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Número máximo de terminales por vivienda	3

Número de direcciones por instalación	000000-999999
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
Modo de conversación	Manos libres: conversación modo manos libres
Bucle Inductivo	No
INSTALACIÓN	
Cableado	2 hilos no polarizados
Montaje	Superficie
Conector / Soporte pared	No incluido (necesario)
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-5,40]
Humedad sin condensación (%)	[0,90]
Grado protección ambiental (IP)	30
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	165 x 125 x 21
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores	5
Tipo de pulsadores	Mecánico
Material de pulsadores	Silicona
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Consumo mínimo (W)	1.3
Consumo máximo (W)	5.4
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
PANTALLA	
Tamaño display	4.3 "
Formato	16:9
Pantalla Táctil	No

Resolución de pantalla (HxV)	480 x 272
FUNCIONES	
Autoencendido	Estando en reposo, es posible conectarse y establecer comunicación con la placa de su mismo bloque.
Llamada a conserje	Si existe central de conserjería en la instalación, es posible llamar al conserje.
Timbre de puerta	• A todos los terminales se les puede conectar (**bornas T, -**) el botón de llamada del **rellano**, de la **entrada del apartamento**. • Así, el terminal realiza la función de timbre **Ding-Dong**, evitando de este modo la instalación de un dispositivo adicional.
Activación función adicional	Pulsador **función adicional** para activación de un relé (2ª puerta, cancela del jardín, luz de la escalera, puerta de garaje, etc.). Es posible que se requiera otro complemento adicional. El terminal puede tener una o varias funciones adicionales dependiendo del modelo.
Doormatic	Esta función permite la **apertura automática tras la llamada** en negocios de profesionales con trasiego de visitantes (oficinas, clínicas, despachos, etc.), evitando así tener que abrir cada vez. Debe ser previamente **habilitada** por el instalador (por defecto deshabilitada) para que el usuario pueda **activarla** (por defecto desactivada).
Regulación de volumen	Regulación del volumen de llamada. Durante la llamada o en reposo. Regulación del volumen de audio de conversación. Durante la conversación con audio activado.
Desvío de llamada	Permite abrir la puerta de forma remota mediante una aplicación móvil.
Selección de melodías	Es posible asignar una melodía diferente a la predeterminada.
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.2965
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	17x12,8x4
EAN	8424299094496

ACCESORIOS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09420

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F02040

PROLONGADOR LLAMADA TELEFONO