


**F09454**

# INTERFAZ CAMARA IP/DUOX PLUS

## DESCRIPCIÓN

- Permite integrar cámaras CCTV de vídeo IP en una instalación DUOX PLUS.
- Transforma la señal de vídeo IP (protocolo estándar RTSP) en señal DUOX PLUS que se conecta directamente al bus de DUOX PLUS.
- Generalmente se requerirá un interfaz por cada cámara instalada en la instalación DUOX PLUS. No obstante, en el caso particular de 2 cámaras en un mismo Bloque, pueden configurarse hasta 2 cámaras en un mismo interfaz (en este casoserá necesario un switch PoE).
- Cada cámara se alimentará externamente con su alimentador adicional (ref. 9982+ref. 9984) o a través de un switch PoE.
- El interfaz se alimentará directamente del bus DUOX PLUS.
- **Configurable por wifi, desde el móvil** a través de webserver embebido.
- Se puede asociar una placa de calle al interfaz, de tal forma que, estando en visualización de la cámara IP, se puede activar la apertura de dicha placa de calle asociada.

***NOTA**: *No se puede tener visualización de la cámara IP y a la vez tener audio de una placa.*

**FUNCIONAMIENTO AUTOENCENDIDO con Interfaz instalado.**
En reposo pulsar "botón cámara" en el monitor para realizar autoencendido con diferentes placas / cámaras. Pulsando secuencialmente, la visualización es:

1. Placa 0 o Cámara 0 del propio bloque (una o la otra).
2. Placa 1 o Cámara 1 del propio bloque (una o la otra).
3. Placa 0 o Cámara 0 de la Entrada General (una o la otra).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| **Tensión alimentación** | **18Vdc** | **24Vdc** |
|---|---|---|
| Consumo en reposo | 140 mA (máx.) | 104 mA (máx) |
| Consumo en activo | 153 mA (máx) | 110 mA (máx.) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ºC | +55 ºC |
| Humedad (sin condensación) | 5% | 90% |

**Tecnología:** DUOX

**Medidas del producto:** 86 x 106 x 31 mm

**Peso:** 0,237 kg

**Medidas del producto embalado:** 6,5x18,1x9,6 cm

**EAN 13:** 8424299094540