

F09533

PLACA MILO VIDEO 1L MEET

DESCRIPCIÓN

PLACA DE VIDEO 1L MEET PoE sin lector de proximidad.

ESPECIFICACIONES

- Perfil de aluminio
- Cristal templado
- Cámara color de alta definición
- Bajo consumo
- Rango de funcionamiento extendido
- Plataforma modular basada en Linux
- Actualización de Firmware remota

FUNCIONES

- LLAMADA A APARTAMENTO Los visitantes pueden llamar al apartamento asociado a la placa.
- LLAMADA A CONSERJERÍA Es posible realizar llamadas de asistencia a la conserjería asociada a la placa.

REFERENCIAS

- Ref. 9533 PLACA DE VIDEO 1L MEET
- Ref. 9534 PLACA DE VIDEO 1L MEET (+ LECTOR DE PROXIMIDAD)
- Ref. 9543 CAJA DE EMPOTRAR – S MEET
- No compatible con función Control de ascensores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Meet
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
CPU	ARM Cortex-A7 1.2GHz
FLASH	128M
SDRAM	64MB

Servidor web	Si
Compatible con Sip	Si
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-25,70]
Humedad sin condensación (%)	[10,90]
Grado protección ambiental (IP)	54
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	183 x 118 x 49
Material del frontal (placa/módulo)	Acero inoxidable AISI 316L,Cristal templado
Color del producto	Aluminio
Material y acabado de los pulsadores	Acero Inoxidable
Modularidad	No
Frontal Modular	No. Frontal Monobloque. Compuesta por módulos inde
Forma de llamada	Pulsador / Pulsadores
Entradas	1
Salidas	1
RJ45	1
Tamper	Si
ELÉCTRICAS	
Alimentación	PoE y 12Vdc
Consumo mínimo (W)	1.5
Consumo máximo (W)	3
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
Codec audio	G.711 codec
VIDEO	
Ángulos de visión de vídeo (H x V x D)	52 x 100 x 120
Visión nocturna en color a través de leds blancos	Si

TECLADO	
Retroiluminación del teclado	No
CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO	
Retroiluminación del teclado	No
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.7976
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	8x25,5x16,5
EAN	8424299095332

NOTAS

El uso de la placa junto con otros accesorios puede afectar y disminuir los grados de protección IP e IK. Se recomienda sellar el conjunto una vez instalado.

ACCESORIOS



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET