F09534

PLACA MILO VIDEO 1L MEET CON PROX



DESCRIPCIÓN

PLACA DE VIDEO 1L MEET PoE disponible en dos versiones diferentes: con lector de proximidad Mifare o sin lector.

ESPECIFICACIONES

- Perfil de aluminio
- Cristal templado
- Cámara color de alta definición
- Bajo consumo
- Rango de funcionamiento extendido
- Plataforma modular basada en Linux
- Control Accesos Integrado (sólo en Ref.9534 con lector de proximidad integrado)
- Actualización de Firmware remota

FUNCIONES

- LLAMADA A APARTAMENTO Los visitantes pueden llamar al apartamento asociado a la placa.
- LLAMADA A CONSERJERÍA Es posible realizar llamadas de asistencia a la conserjería asociada a la placa.

REFERENCIAS

- Ref. 9533 PLACA DE VIDEO 1L MEET
- Ref. 9534 PLACA DE VIDEO 1L MEET (+ LECTOR DE PROXIMIDAD)
- Ref. 9543 CAJA DE EMPOTRAR – S MEET
- Ref. 9519 CAJA DE SUPERFICIE – S MEET (Acero inoxidable)

No compatible con función Control de ascensores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Meet
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
CPU	ARM Cortex-A7 1.2GHz

FLASH	128M
SDRAM	64MB
Servidor web	Si
Compatible con Sip	Si
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-25,70]
Humedad sin condensación (%)	[10,90]
Grado protección ambiental (IP)	54
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	183 x 118 x 49
Material del frontal (placa/módulo)	Acero inoxidable AISI 316L,Cristal templado
Color del producto	Aluminio
Material y acabado de los pulsadores	Acero Inoxidable
Modularidad	No
Frontal Modular	No. Frontal Monobloque. Compuesta por módulos inde
Forma de llamada	Pulsador / Pulsadores
Entradas	1
Salidas	1
RJ45	1
Tamper	Si
RS485	0
ELÉCTRICAS	
Alimentación	PoE y 12Vdc
Consumo mínimo (W)	1.5
Consumo máximo (W)	3
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
Codec audio	G.711 codec

VIDEO	
Ángulos de visión de vídeo (H x V x D)	52 x 100 x 120
Visión nocturna en color a través de leds blancos	Si
TECLADO	
Retroiluminación del teclado	No
CARACTERÍSTICAS GENERALES CONTROL DE ACCESOS	
Controlador integrado	No
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Nº máximo de identificadores	100000
CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO	
Retroiluminación del teclado	No
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.8039
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	8x25,5x16,5
EAN	8424299095349

NOTAS

El uso de la placa junto con otros accesorios puede afectar y disminuir los grados de protección IP e IK. Se recomienda sellar el conjunto una vez instalado.

ACCESORIOS



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET