

F34440

TELEFONO VEO CONNECT DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

Terminal de audio.

El teléfono VEO está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento de éste, asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. Al recibir una llamada, cuando se descuelga el auricular, comienza la conversación con el visitante. La conversación finaliza automáticamente tras 90 segundos o cuando se cuelga el auricular. Para abrir la puerta, pulsar el botón azul de abrepuertas .

De instalación mural y fácil fijación.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
Modo de conversación	Con brazo: auricular con imán para facilitar el co
Bucle Inductivo	No
INSTALACIÓN	
Montaje	Sobremesa,Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-5,40]

Humedad sin condensación (%)	[0,90]
Grado protección ambiental (IP)	30
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	214 x 82 x 43
Grado de resistencia al impacto (IK)	4
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores	1
Tipo de pulsadores	Mecánico
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Consumo mínimo (W)	0.6
Consumo máximo (W)	2.06
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
FUNCIONES	
Timbre de puerta	• A todos los terminales se les puede conectar (**bornas T, -**) el botón de llamada del **rellano**, de la **entrada del apartamento**. • Así, el terminal realiza la función de timbre **Ding-Dong**, evitando de este modo la instalación de un dispositivo adicional.
Regulación de volumen	Regulación del volumen de llamada. Durante la llamada o en reposo. Regulación del volumen de audio de conversación. Durante la conversación con audio activado.
Apertura de puerta	Apertura de puerta. Presionar el pulsador Abrepuertas estando en comunicación con la calle.
Llamada a conserje	Si existe central de conserjería en la instalación, es posible llamar al conserje.
Autoencendido	Estando en reposo, es posible conectarse y establecer comunicación con la placa de su mismo bloque.
Desvío de llamada a App	Permite abrir la puerta de forma remota mediante la aplicación móvil. **IMPORTANTE**: solo con placas **CONNECT** permite la posibilidad de desvío de llamada a móvil (bajo suscripción).
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.31747

Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	25,7x8,5x5,3
EAN	8424299344409