

F40702

PLACA CITY S1 AP101 DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

Instalada en los accesos al edificio, permite la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

Placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfil contínuo" para edificios.

Este modelo de placa es más robusto y de mayor calidad estética y funcional. Integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora la City Classic. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Está fabricada en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos (IP43 IK07). Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores

El frontal del amplificador es de aluminio y el interior está protegido por una rejilla de acero inoxidable.

La placa Cityline no incluye la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color aluminio.

Pulsadores de Llamada de zamak inyectado con acabado cromado, en línea con el perfil curvo de la placa. Estanco para exteriores.

Dotados de contactos especiales con baño de oro que les proporcionan mayor durabilidad.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Los pulsadores incluyen un tarjetero de policarbonato (acceso frontal), para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Iluminación integrada que permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-25,70]
Grado protección ambiental (IP)	43
MECÁNICAS	
Grado de resistencia al impacto (IK)	7
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.627322
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299407029