F44348

PLACA MARINE ST1 CP201 DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.

Incorpora cámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara. El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar de diferentes formas:

- Por medio de la configuración asistida por voz que incluye el propio módulo amplificador.
- Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439).
- Por medio del Programador DUOX conectado localmente.

Placa Marine.

MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP65 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L.
Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos.

Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color acero.

Los **Pulsadores de llamada** antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto.

Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-25,70]
Humedad sin condensación (%)	[5,95]
Grado protección ambiental (IP)	65
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	180 x 150 x -
Grado de resistencia al impacto (IK)	9
Material del frontal (placa/módulo)	Acero inoxidable AISI 316L
Color del producto	Acero
Material y acabado de los pulsadores	Acero Inoxidable
Modularidad	Si
Frontal Modular	No. Frontal Monobloque. Compuesta por módulos inde
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Consumo mínimo (W)	5.76
Consumo máximo (W)	13.44
AUDIO	
Volumen regulable en ambos sentidos	Altavoz: Potencia audio sentido vivienda-calle,Micrófono: Potencia audio sentido calle-vivienda
VIDEO	
Tasa de refresco (fps)	25
Cámara. Zoom	Si
Cámara.Pan&Tilt	Si

PULSADORES	
Retroiluminación del tarjetero	Si
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	1.044877
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	21x15,8x7,8
EAN	8424299443485

NOTAS

El uso de la placa junto con otros accesorios puede afectar y disminuir los grados de protección IP e IK. Se recomienda sellar el conjunto una vez instalado.