

F50762

KIT AUDIO MARINE iLOFT DUOX PLUS 1L

DESCRIPCIÓN

DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.

DUOX PLUS es el primer Smart System completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados de portero y videoportero. Es el sistema tecnológicamente más avanzado del mundo que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos.
Es una revolución tecnológica llamada a cambiar nuestra concepción sobre los porteros y videoporteros. Porque ofrece más rendimiento y capacidades, mayor simplificación y rapidez. Pero, sobre todo, porque nos lleva a una nueva dimensión, donde toda la información (audio, vídeo, datos) se transforma en materia digital que es transportada utilizando solo dos hilos no polarizados.

Con DUOX PLUS estamos desplegando en las viviendas una plataforma digital que, además de ofrecernos importantes mejoras para hoy, servirá de base para innovaciones del mañana.

Los **KITS DUOX PLUS** sólo requieren dos hilos no polarizados para su instalación, manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño, lo que simplifica la instalación. Los KITS DUOX PLUS de 1 y 2 viviendas incluyen todo el material necesario para una instalación completa de portero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- 44332 PLACA MARINE ST1 AP101 DUOX PLUS. Placa ST1: 150x180.
- 4641 Caja de empotrar Marine ST1: 130x160x55.
- 3450 Teléfono iLOFT DUOX PLUS.
- 4826 Alimentador+filtro DIN6 24VDC-1.5A
- 4802 Alimentador 12Vca/1A. DIN4.

Tecnología: DUOX

Peso: 2,923 kg

Medidas del producto embalado: 26x23,5x15 cm

EAN 13: 8424299507620

F04641

CAJA EMPOTRAR MARINE ST1



DESCRIPCIÓN

- Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa.
- Las cajas de empotrar marine son metálicas.
- En el caso que se combinen varias placas, siempre de la misma serie, es necesario la utilización de un juego de separadores (ref. 2289), para un perfecto acoplamiento. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar.
- Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE ST1 Dimensiones: 130x160x55 mm (ancho-alto-fondo).

Tecnología: GENERICA

Medidas del producto: 160x130x55 mm

Peso: 0,55 kg

Medidas del producto embalado: 13x16x5,5 cm

EAN 13: 8424299046419



F02008

MODULO EXTENSION 8 LLAMADAS

DESCRIPCIÓN

Modulo de extensión de llamadas, para placas VDS City y MDS City. Se instala dentro de la caja de empotrar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 52x24x20mm

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,042 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299020082



F03450

TELEFONO iLOFT DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

El teléfono iLOFT es un portero electrónico compacto y extra plano que funciona en modo de conversación manos libres con la placa de calle. Tanto el volumen de llamada como el de conversación se ajustan por medio de un control por rueda de forma muy intuitiva. Fabricado en plástico ABS resistente a los rayos ultravioleta y con un elegante acabado en mate que facilita su limpieza. Se instala en superficie. Pulsadores: Botón para activar/desactivar la comunicación con la placa de calle. Abrepuertas y llamada a conserjería (si la hay, pulsar con el teléfono en reposo). Botón de funciones adicionales: relé luz de la escalera, apertura de segunda puerta o cancela, llamada de pánico, etc.
Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MECÁNICAS	
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
ELÉCTRICAS	
Alimentación	24Vdc
Consumo mínimo (W)	0.67
Consumo máximo (W)	4.5
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.169547
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	15x9,5x3,3
EAN	8424299034508

ACCESORIOS



F05636

SOPORTE SOBREMESA TELEFONO ILOFT



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE

F04826

ALIMENTADOR+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A

DESCRIPCIÓN

- Se emplea para alimentar principalmente pequeñas instalaciones de unifamiliares y bifamiliares de audio y vídeo (kits) DUOX PLUS de Fermax.
- Construida en material autoextinguible VO.
- Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos.
- Incluye 1 led: - Led ON parpadeando indica cortocircuito.
- No dispone de conexiones PREV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones DIN-6: 90 x 105 x 60 mm
- Voltaje de entrada: 110-240 Vac
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Voltaje de salida: 24 Vcc ±10%
- Corriente de salida: 1,5 A
- Eficiencia a carga máxima >=87% (para la entrada 230V)
- Protección de entrada: Fusible NTC y 2.5A
- Protección de salida: Limitación electrónica para sobrecarga y cortocircuito
- Temperatura de trabajo -5 ~ +45 °C
- Humedad máxima (sin condensación) 95%

Tecnología: DUOX

Medidas del producto: 90 x 105 x 60 mm

Peso: 0,369 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048260

ACCESORIOS



F04825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Dimensiones DIN 4: 70x 90x60 mm

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,475 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F44332

PLACA MARINE ST1 AP101 DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.

Placa Marine.

MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP65 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L.
Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos.

Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color acero.

Los **Pulsadores de llamada** antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto.

Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-25,70]
Humedad sin condensación (%)	[5,95]
Grado protección ambiental (IP)	65

MECÁNICAS	
Grado de resistencia al impacto (IK)	9
Material del frontal (placa/módulo)	Acero inoxidable AISI 316L
Color del producto	Acero
Material y acabado de los pulsadores	Acero Inoxidable
Modularidad	Si
Frontal Modular	No. Frontal Monobloque. Compuesta por módulos inde
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	1.042482
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	21x15,8x7,8
EAN	8424299443324

NOTAS

El uso de la placa junto con otros accesorios puede afectar y disminuir los grados de protección IP e IK. Se recomienda sellar el conjunto una vez instalado.