

Productcode

**F01521**

Referentie

1521

EAN

8424299015217

## Omschrijving.

---

Omschrijving

### KIT

Inclusief:

- 1527 WAY 1/L plaat met vizier
- 1525 WAY 7-inch monitor
- 14401 Voeding DIN6 26DC-2.3A

Extensies:

- BEHUIZING: maximaal 2 extra monitoren (totaal 3) zonder dat er extra voeding nodig is.
- BUITENPANEEL: maximaal 1 extra buitenpaneel (totaal 2).

Extra camera's:

- Op elk straatpaneel kan 1 extra analoge CCTV-luchcamera worden geïnstalleerd (maximaal 2 camera's in dezelfde installatie).

### VOEDER. Ref.14401

- Kenmerken: 100-240Vac, 0,6A (50-60Hz) / 26Vdc, 2.3A. DIN 6-railmontage

### BORD. Ref.1527

- Opbouwmontage. Inclusief regenvizier, noodzakelijk voor montage.

- Materiaal afwerking: zamak en aluminium
- Aansluitingen (S+, S-klemmen) voor elektrische deuropeners met een laag verbruik van 12 Vdc. Maximaal verbruik elektrische deuropener: 250 mA tijdens onderhoud. Timerbaar (1-8 s.).
- Potentiaalvrij relais voor activering van 2e deur (garage): Configureerbaar als Normaal Open/Gesloten (COM, NO/NC). Timerbaar (1-8 s.).
- Aansluiting voor ganguitgangsknop (PL, S+ terminals): Activeert de elektrische deuropener (S+, S-) zolang ingedrukt.
- Kaarhouder (met extractie aan de voorkant) en belknop, beide met LED-achtergrondverlichting. Achtergrondverlichting geactiveerd door lichtsensor.
- Potentiometer voor volumeregeling van de luidspreker.
- Aansluitingen (GND, CCTV) voor extra analoge CCTV-camera.

## MONITOR. Ref.1525

- Opbouwmontage (muurconnector meegeleverd).
- 7" touchscreen Intuïtieve gebruikersinterface ondersteunt veegbewerkingen.
- Leds: Wit: monitor geactiveerd; Paars: Niet storen Aan; Groen: foto's/video's die nog kunnen worden bekeken
- Spreekmodus: handsfree
- Deurbelaansluitingen: GND, BELL-terminals
- Datum en tijd: Tijd: 24-uursformaat; Datum: configureerbaar formaat. Handmatig programmeerbaar vanaf de monitor.
- Niet storen-modus: onmiddellijke en/of getimedede activering/deactivering voor een tijdslot van de dag.
- Foto-opname: automatisch uitgeschakeld (standaard uitgeschakeld) en handmatig. 100 foto's zonder Micro SD-kaart, 1.000 met Micro SD (niet inbegrepen in de kit). Foto's op de monitor kunnen naar een Micro SD-kaart worden gekopieerd.
- Video-opname: automatisch uitgeschakeld (standaard uitgeschakeld) en handmatig. Alleen met 8-32 GB Micro SD-kaart, niet inbegrepen in de set. Maximaal 128 video's van 15 seconden.
- Foto's en video's verwijderen: Selecteer er meerdere, één voor één, selecteer alles. Wanneer u de opslaglimiet bereikt, verwijdert u de oudste. Optie om de Micro SD te formatteren. Verwijdering na 30 dagen is standaard geactiveerd.
- Oproepgeschiedenis (met datum en tijd): Foto's en video's worden met datum en tijd opgeslagen.
- Auto-on (zien van de straat vanaf de monitor): 2 borden en 2 camera's. Selecteerbaar.
- Voetgangersdeur openen (elektrische deuropener): Activeert 12 Vdc-uitgang (klemmen S+, S- aan boord). Programmeerbare openingstijd (1-8 s.)
- Garagedeur openen (elektromagnetische deuropener): Activeert relais (COM-, NO/NC-klemmen). Programmeerbare openingstijd (1-8 s.)
- Beeldaanpassingen: helderheid, contrast en kleur.
- Aanpassing van bel- en spreekvolume: 0-8 niveaus
- Interne intercomfunctie in huis: Mogelijkheid om er één te bellen of iedereen te bellen. Maximaal 3 monitoren per huis (1 hoofd- en 2 extra)
- Menutalen: 16
- Belmelodieën: 16. Selecteerbaar voor: deurpaneeloproep, deurbel, intercomoproep.

- Compatibiliteit met CCTV-camera's: Eén analoge luchtcamera per bord.
- Verbindingen:
  - Bus(B,B);
  - Deurbel (GND, BELL);
  - Micro SD-kaartsleuf (8-32 GB);
  - Impedantie-aanpassingsschakelaar voor het videosignaal (dipswitch 1 ON aan het einde van de lijn).
  - Configuratieschakelaar huisadres (dipswitch 2: UIT=Thuis 1; AAN=Thuis 2)

Aanvullende technische details

### **BORD. Ref.1527**

Voeden

- Nominaal: 24Vdc NIET GEPOLARISEERD (tijdens de installatie wordt geen rekening gehouden met polarisatie). Rechtstreeks gevoed vanuit de bus

Milieu

- Bedrijfstemperatuur: [-25°C, +70°C]
- Relatieve vochtigheid (niet-condenserend): [5%, 95%]
- Dichtheidsgraad (IP): 44

Mechanisch

- Afmetingen (breedte x hoogte x diepte): 94 x 164 x 21 (34 met vizier) mm
- Slagvastheidsgraad (IK): 07

Camera

- Hoeken: H=120°; V=90°
- Nachtzicht in kleur door witte LED's (6) met activering van de lichtsensor. Omdat hij over LED's beschikt, is er geen extra verlichting nodig.
- Cameraresolutie: 900 TVL

### **MONITOR. Ref.1525**

Voeden

- Nominaal: 24Vdc NIET GEPOLARISEERD (tijdens de installatie wordt geen rekening gehouden met polarisatie). Rechtstreeks gevoed vanuit de bus

## Milieu

- Bedrijfstemperatuur: [-10°C, +55°C]
- Relatieve vochtigheid (niet-condenserend): [5%, 95%]
- Dichtheidsgraad (IP): 30

## Mechanisch

- Afmetingen (B x H x D): 222 x 154 x 11,5 mm

## Aanraakscherm

- Maat: 7"
- Formaat: 16:9
- Resolutie: 1024 x 600 pixels

## Details.

---

Gewicht product verpakt (kg)

1.816

Afmetingen verpakking (cm)

21x29x11,5

VP-technologie

WAY

## Handleidingen

- 970311 Guia rapida Kit Video Way 1L-2L V04\_25.pdf
- 970356 Guia rapida Kit Video Way 1L-2L V07\_25.pdf

## Producten inbegrepen



F14401

ALIMENTADOR DIN6 26VDC-2.3A



F01525

MONITOR KIT WAY 7"



F01527

PLACA KIT VIDEO WAY 1L COLOR

## Trainingsvideo

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC3554qOXvGsVoRy3rwgEfja3>