Code produit

F01684

PLATINE MARINE SIP ST2 AP202

Référence	EAN
1684	8424299016849

La description.

La description

Platine SIP Marine 4 boutons. MARINE est la platine anti-vandalisme Fermax IP65 IK09. Il est fabriqué en acier inoxydable de 2,5 mm d'épaisseur. Type d'acier AISI 316L.
Marine est le choix idéal pour une installation dans des endroits soumis à des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements dangereux, des climats humides ou corrosifs.
Couleur acier. Également disponible en couleur ou avec sérigraphie laser. Voir référence 31722 Platine Marine SIP Elite.

Les **boutons d'appel** sont anti-vandalisme, en acier inoxydable et dotés d'un système antiblocage, ils résistent à tout impact.

Ils comprennent un porte-carte pour abriter une étiquette d'information. Les plaques marines n'incluent pas le boîtier ou la surface d'encastrement, elles doivent être commandées séparément. Les plaques de surface comprennent une visière de protection.

- Configuration via serveur Web
- Bouton programmable pour des appels P2P séquentiels vers jusqu'à 8 terminaux différents
- Possibilité de connexion jusqu'à deux standards VoIP, locaux ou distants

- Compatible avec les appareils MEET et l'application MEET ME*

*Pour les intégrations SIP avec les appareils MEET et/ou le transfert d'appel MEET ME, consultez les possibilités dans le manuel de l'installateur.
Licence MEET ME réf. Le renvoi d'appel 1496 vers un mobile est acheté séparément.

Protocoles	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) sur TCP, UDP ou TLS RTP/RTCP/SRTP ÉTOURDIR DHCP SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
Audio	Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF intra-bande, hors bande (RFC2833/SIP INFO)
Sorties	2x relais CN/O, N/C maximum 30V/2A DC, 125V/0,5A AC
Réseau	Ethernet 10/100Mbps Modes IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 Adresse IP statique, dynamique et PPoE VPN L2TP, OpenVPN VLAN
Alimentation	PoE classe 3 (30 W maximum) 12 Vcc/1A
Autres	Température de fonctionnement : -30ºC à 60ºC Humidité de fonctionnement : jusqu'à 95 %, sans condensation Testé selon la norme CEI 60068

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.179892	8,2x25,2x16,4	SIP

Manuels

- 970299b Guia rapida Placa SIP Marine V07_24.pdf
- 970300Ac SIP marine panel installer manual V05_26.pdf

- 970300Ec Manual instalador Placa SIP Marine v05_26.pdf
- 970300Fc SIP marine panel installer manual v05_26.pdf
- 970300Ic SIP marine panel installer manual v05_26.pdf
- 970300Oc SIP marine panel installer manual v05_26.pdf
- 970300Pc SIP marine panel installer manual v05_26.pdf
- 970300Yc SIP marine panel installer manual v05_26.pdf
- 97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf

Accessoires

F04813
ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A. DIN6

F04646
BOÎTIER EN SAILLIE MARINE ST2

F04642
BOÎTIER ENCASTRABLE MARINE ST2

F01496
LICEN DÉROGATION MEETME SANS TERME1APART

F01586
SWITCH IP 4 Ports POE

F01587
SWITCH IP 8 Ports POE