



Code produit

F01820

## GÂCHE STANDARD 540Ab-412-S MAX

Référence

1820

EAN

8424299018201

### La description.

---

La description

**Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).**

Permet une ouverture à droite et à gauche.

**Symétrique.**Permet de changer de main tout en conservant la symétrie du corps. **RÈGLEMENT DIN**

Le RÈGLEMENT DIN établit le sens d'ouverture de la porte et nomme le type d'ouvre-porte installé.

En regardant la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières sont à gauche de l'observateur, il s'agit d'un ouvre-porte DIN gauche.
- Si les charnières sont à droite de l'observateur, il s'agit d'un ouvre-serrure DIN droit.

**LOQUET RÉGLABLE MAXIMUM :**

L'ouvre-porte comprend un loquet réglable, permettant un ajustement précis entre le loquet et le loquet de la serrure, avec une marge de 4 mm. Permet au vantail de ne pas appuyer sur le loquet de l'ouvre-porte.

**Intégrer.**

L'ouvre-porte électrique intégré est un dispositif installé dans le cadre de la porte pour contrôler son ouverture à distance à l'aide d'un appareil électrique. Dans une installation d'interphone électronique, il est possible d'activer l'ouvre-porte à l'entrée du bâtiment et de permettre au visiteur d'accéder depuis le téléphone ou le moniteur de la maison en appuyant sur le bouton « clé » de l'ouvre-porte. Un ouvre-porte intégré est composé d'un mécanisme électrique et d'un induit.

**Armure intégrée de type S.**

Pour portes de passage.

Garniture en métal gris de type S qui, associée à un mécanisme électrique, forme un ouvre-porte intégré.

**Dimensions : 25(H)x160(V) mm.**

Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.2568	3,4x16,3x2,7	GENERICA