Productcode

F02836

450N-M

Referentie	EAN
2836	8424299028361

Omschrijving.

Omschrijving

Er zijn verschillende soorten deuropenermechanismen, dit hangt af van het benodigde SOORT BEDIENING.

TYPE N_NORMAAL 12Vac:

- N (Normale werking en activering bij 12 Vac): de deuropener ontgrendelt gedurende de tijd dat er een spanning van 12 Vac op staat.

Omkeerbaar (DIN rechts of DIN links).

Maakt opening zowel rechts als links mogelijk.

Symmetrisch.

Hiermee kunt u van hand wisselen terwijl de symmetrie van het lichaam behouden blijft.

DIN-REGELGEVING

De DIN-REGELING legt de openingsrichting van de deur vast en vermeldt het geïnstalleerde type deuropener.

Kijkend naar de deur vanaf de kant waar de scharnieren zichtbaar zijn:

- Als de scharnieren zich aan de linkerkant van de waarnemer bevinden, is het een DIN linkse deuropener.

- Als de scharnieren zich aan de rechterkant van de waarnemer bevinden, is het een rechtse DIN-slotopener.

450 SERIE
Deze deuropener bestaat uit een elektrisch mechanisme uit de 450-serie, waarvan de afmetingen zijn:
-75(V)mmx21(H)mmx28(D)mm.
Ingebouwd in houten of metalen frames. Dankzij het symmetrische formaat kunt u van hand wisselen zonder dat u het gat waarin de deuropener is ondergebracht, hoeft te vergroten.
Inclusief:

Integreren.
De ingebouwde elektrische deuropener is een apparaat dat in het deurkozijn wordt geïnstalleerd om de opening vanaf een externe locatie te regelen met behulp van een elektrisch apparaat. Bij een elektronische intercominstallatie is het mogelijk om de deuropener bij de ingang van het gebouw te activeren en de bezoeker vanaf de huistelefoon of monitor toegang te verlenen door op de 'sleutel'-knop op de deuropener te drukken. Een inbouwdeuropener bestaat uit een elektrisch mechanisme en een anker.

Type M inbeddingspantser.
Voor deuren met nachtslot.
Type M metalen sierlijst die samen met een elektrisch mechanisme een ingebouwde deuropener vormt.
Afmetingen: 25(H)x250(V)mm.

Aanvullende technische details

Consumption:

- N,A 12Vac: 980mA
- N-412 12Vdc: 400mA.
- N-512 12Vdc: 200mA.

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
75(V)mmx21(H)mmx28(P)mm	0.2785	3,4x25x2,7	GENERICA

Accessoires

F04802
ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A

F02013
RELE FUNCIONES ADICIONALES