



Code produit

F05193

## MINI CONTROLEUR DE PORTE WIEGAND WIFI

Référence

EAN

5193

8424299051932

### La description.

#### La description

Les contrôleurs Wiegand offrent une solution de sécurité avancée pour les systèmes de contrôle d'accès en séparant le mécanisme d'ouverture de porte du lecteur, ce qui renforce la protection anti-sabotage.

Le mini contrôleur Wi-Fi est une option compacte et polyvalente, dotée d'une connexion pour un bouton de sortie, d'un capteur de porte et d'une sortie d'alarme pour intégrer des dispositifs de signalisation tels que des sirènes ou des lumières LED.

En outre, ce contrôleur comprend :

- Un clavier de programmation infrarouge pour une configuration et une maintenance simplifiées de l'installation.
- Une carte maître pour une inscription/désinscription rapide et pratique des utilisateurs.
- Des vis pour une fixation murale sécurisée.
- Un mini tournevis.
- Un manuel d'installation détaillé.

### Caractéristiques Principales

- Capacité de 1 000 utilisateurs en local + 500 utilisateurs via l'application mobile.
- Différents modes de fonctionnement : carte seule, carte ou clavier, carte avec clavier, et multi-cartes/claviers valides.
- Compatibilité avec un lecteur offrant une sortie Wiegand 26.

- Prise en charge de claviers transmettant des numéros de carte virtuelle sur 4, 8 (ASCII) ou 10 bits.
- Clavier de programmation infrarouge intégré pour une gestion aisée.
- Connectivité pour une alarme externe (sirène, LED).
- Intégration possible d'un capteur de contact pour surveiller l'état de la porte via l'application.
- Mode interverrouillage entre 2 portes en reliant 2 mini contrôleurs Wi-Fi.
- Configuration flexible avec 1 carte maître, 2 utilisateurs panique et 1 utilisateur sécurité.
- Fonction d'auto-collecte pour les porte-clés.
- Gestion à distance des utilisateurs/codes de clavier via l'application\*.
- Restrictions temporaires d'accès via l'application\*.
- Codes invités et à usage unique.
- Surveillance de l'ouverture des portes via l'application\*.
- Ouverture à distance des portes via l'application\*.

(\*) Requier un réseau WiFi avec connexion Internet.

#### Mode d'Utilisation:

1. Connectez un lecteur de proximité ou un clavier avec sortie **Wiegand** au mini contrôleur Wi-Fi.
2. Enregistrez les utilisateurs ou les identifiants (cartes de proximité/porte-clés ou codes de clavier).
  1. Utilisation de la télécommande IR.
  2. Utilisation de la carte Maître.
  3. Configuration via l'application TUYA.

#### Lecteurs FERMAX Compatibles :

- RÉF. 5293 - CLAVIER DE PROXIMITÉ RÉSISTANT
- RÉF. 5190 - CLAVIER WIEGAND CITY (et ses versions Skyline Réf. 5191 ou Marine Réf. 5192)
- RÉF. 5296 - LECTEUR DE PROXIMITÉ RÉSISTANT WG
- RÉF. 6957 - LECTEUR DE PROXIMITÉ DESFIRE CITY (et ses versions Skyline Réf. 7463 ou Marine Réf. 5509)
- RÉF. 6992 - LECTEUR DE PROXIMITÉ CITY (modèle Skyline Réf. 7440 ou Marine Réf. 5472)
- RÉF. 6958 - LECTEUR DE PROXIMITÉ MIFARE/EM City WG (modèle Skyline Réf. 7461)

Veuillez consulter le manuel pour les distances maximales entre le lecteur et le mini contrôleur Wi-Fi.

#### Détails techniques supplémentaires

- Alimentation : 12 Vcc
- Capacité d'utilisateurs : 1 000 (local) + 500 (dans l'application)
- Capacité d'identification : 1 000 (local) + 1 000 (dans l'application)
- Modes d'accès : Carte, Carte ou Clavier (PIN), Carte + Clavier (PIN)
- Relais : 1 sortie relais 2A (sortie 12Vdc/2A selon l'alimentation)
- Configuration de relais possible pour un fonctionnement en contact sec (sans potentiel).
- Temps de sortie réglable : 1 à 99 secondes (5 secondes programmées par défaut)
- Protocole : Wiegand 26 bits
- Matériau : ABS

#### Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.15	3x10,9x11,7	NO PE/VP	GENERICA

#### Manuels

- 970340A controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970340E controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970340F controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970340I controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970340K controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970340O controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970340P controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970340Y controlador MINI WG 1 pta wifi V11\_25.pdf
- 970347A REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf
- 970347E REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf
- 970347F REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf
- 970347I REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf
- 970347K REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf
- 970347O REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf
- 970347P REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf
- 970347Y REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI\_Online App V02\_25.pdf

## Accessoires



F05287

BOUTON ENCASTRÉ (BOUTON 1)



F05207

BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT  
ENCASTRÉ



F05288

BOUTON-POUSSOIR SORTIE EN  
SURFACE



F04531

CARTE DE PROXIMITÉ DESFIRE EV3



F23361

CARTE DE PROXIMITÉ EM S/BAND



F05293

CLAVIER À PROXIMITÉ RÉSISTANTE



F05192

CLAVIER MARIN WIEGAND



F05190

CLAVIER VILLE DE WIEGAND



F05191

CLAVIER WIEGAND SKYLINE



F04515

CLÉ DE PROXIMITÉ EM



F04532

CLÉ PROXIMITÉ DESFIRE EV3



F67501

GÂCHE UNIVER. 990N-P22 10-24V  
MAX



F06957

LECTEUR PROXIMITÉ DESFIRE CITY



F05509

LECTEUR PROXIMITÉ DESFIRE  
MARINE



F07463

LECTEUR PROXIMITÉ DESFIRE  
SKYLINE



F07440

LECTEUR PROXIMITÉ SKYLINE V



F05296

LECTEUR RESISTANT WG



FE01076

SENSEUR MAGNETIQUE SURFACE

## Vidéo du produit (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34c>

34bSlqEgCXPUYbr\_eePz