Code produit

F05232

RF KEYSINGLE PLUS4 EMETTEUR

Référence	EAN
5232	8424299052328

La description.

La description

- Cet appareil permet d'ouvrir des portes et des barrières, à distance de personnes ou de véhicules, via un émetteur radio RF. Avec un seul émetteur, vous pouvez gérer toutes les portes que vous souhaitez, aussi bien dans les magasins, garages, maisons unifamiliales que dans les communautés voisines. L'émetteur RF dispose du système de cryptage et du code variable qui nous donne une sécurité maximale par utilisateur et atteint une distance pouvant atteindre 100 mètres. En outre, il dispose du système APS exclusif qui permet d'activer l'automatisation à une plus grande distance, car lors de l'activation de l'émetteur, celui-ci émet pendant 15sg jusqu'à ce que le récepteur le reçoive. L'émetteur peut être activé même s'il n'est pas couvert et il transmettra le signal à plusieurs reprises pendant que l'utilisateur s'approche de la porte de son garage et jusqu'au moment de l'ouverture de la porte.
- Emetteur radiofréquence 868Mhz programmable avec code de sécurité pour porter l'identifiant à côté des clés traditionnelles. Chaque appareil a l'identifiant marqué pour l'enregistrer dans le système (avec des identifiants uniques).
- Il dispose de 4 boutons pour activer l'ouverture de la porte, d'une à quatre portes ou de un à quatre appareils distants.
- LED indicatrice pour la pulsation et la vérification du fonctionnement de la batterie interne.
- Chaque émetteur a le code d'identification marqué sur la télécommande.

- Il est nécessaire d'enregistrer le code de commande dans le récepteur.

Détails techniques supplémentaires

Approximate battery life of 2 years.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
68(V)x35(H)x14(P)	0.0438	6,9x4,6x1,5	NO PE/VP

Technologie de contrôle d'accès

RF

Accessoires

F05258
KIT DE PROGRAMMATION RF-PROX USERPLUS

F05249
KIT POUR MAGASINS RF 868MHZ

F05250
RECEPTEUR RF BASIC-2B 12V-24V

F05291
RECEPTEUR RF BASIC-MINI 12V-24V

F05266
RÉCEPTEUR RF-WIEGAND 12VDC