



Productcode

F05237

BESTENDIGE PROXIMITY KIT

Referentie

5237

EAN

8424299052373

Omschrijving.

Omschrijving

De RESISTANT PROXIMITY KIT bevat een vandaalbestendige proximity-lezer, met een smal profiel en kleine afmetingen, waardoor installatie op deuren met smal profiel mogelijk is.

Hiermee kunnen maximaal 1.000 gebruikers worden beheerd dankzij de autonome externe MINI-controller (ref. 5276). Deze controller bevat twee MASTERS-kaarten (HIGH/LOW) en een IR-infraroodtoetsenbord voor het programmeren van kaarten en parameters, 3 proximity-kaarten (ref.52750), 2 sleutelhangers (ref.52740) en een 12Vdc/2A-voeding (ref.4813).

MINI-controller:

- 2A relaisuitgang. Standaard levert het 12Vdc tussen GND- en NO-terminals. Door enkele interne jumpers te veranderen, wordt het een droog contact. Configureerbaar van 1-99 s. (standaard 5s) of bistabiel (wanneer de kaart wordt aangeboden, wordt het relais geactiveerd en wanneer het opnieuw wordt aangeboden, wordt het gedeactiveerd).
- Verlaat de invoer met drukknop. GND, OPEN. De controller staat maximaal 2 verschillende soorten toegang toe bij het installeren van een proximity-lezer.
- alleen kaart
- Multikaart. Op vertoon van 2 tot 9 geldige kaarten gaat de deur open. Voor toegang met meerdere kaarten zijn meerdere

identificatiegegevens vereist. Als de deur bijvoorbeeld is geprogrammeerd met 3 identificaties, zal de gebruiker, om de deur te kunnen bedienen, zijn of haar geldige kaart tonen en totdat de twee extra kaarten zijn doorgegeven (bijvoorbeeld van de bewakers), zal de deur niet opengaan.

Aan elke gebruiker is een identificatienummer, ID (van 1 tot 999), gekoppeld. Met deze ID kunt u een verloren of gestolen kaart annuleren. Het is dus belangrijk om een lijst te maken en aan elke gebruiker de bijbehorende ID toe te wijzen.

De controller wordt geleverd met twee masterkaarten waarmee u kaarten of sleutelhangers kunt registreren of verwijderen. Deze kit kan worden uitgebreid met een tweede proximity-lezer (ref.5296) die op hetzelfde relais in de kit zal werken.

ACCESSOIRES

- Ref. 1076 MAGNETISCH CONTACT. Deursensor..
- Ref. 5296 BESTANDE PROXIMITY-LEZER.
- Ref. 5287 SPOELKNOP
- Ref. 5288 OPPERVLAKTEKNOP
- Ref. 67501 UNIV-DEUROPENER. 990N-P22 10-24V MAX (normaal werkende deuropener met kort anker en verstelbare grendel)
- Ref. 4813 VOEDING 12Vdc/2A

Aanvullende technische details

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

- UITERLIJK Staal
- Oppervlakbevestigingssysteem. Verborgene schroeven.
- IP66/IK9
- AFMETINGEN Opbouwmontage (48(H) x 103(V) x 20(P) mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Voeding: Autonoom 12 Vdc (9-24Vdc)
- Stand-byverbruik: 12Vdc / 25mA
- Bedrijfstemperatuur: [-20°C, +60°C]
- Vochtigheid: [10%, 95%]
- Compatibiliteit: EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) en HID (ISOProxII, 125KHz) kaarten/sleutelhangers
- Wiegand 26 nabijheidsprotocol.
- RF uitgestraald vermogen: 125 KHz: 4,382 dBuA/m, 13,56 MHz: 2,02 dBuA/m.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- AUTONOME BEDRADING (met externe controller ref. 5276) +DC (rood): Positieve 12Vdc-voeding GND (zwart): Negatieve 12Vdc-voeding D0 (groen), D1 (wit): Wiegand 26-aansluiting. Geel): Akoestisch signaal.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontrole technologie
0.942098	7,5x23x17,8	NO PE/VP	PROXIMIDAD

Handleidingen

- 970340A controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340E controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340F controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340I controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340K controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340O controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340P controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340Y controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970347A REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347E REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347F REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347I REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347K REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347O REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347P REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347Y REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf

Producten inbegrepen



F05296
LEZER PROX. BESTE WG



F52740
MIFARE FERMAX



F52750
MIFARE FERMAX

Accesoires



F04813
ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



FE01076
CONTACTO MAGNETICO MC740 G2



F52740
MIFARE FERMAX



F52750
MIFARE FERMAX

Trainingsvideo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklnxTzxsqUcnyw>