Código de producto

F05237

KIT PROXIMIDAD RESISTANT

Referencia	EAN
5237	8424299052373

Descripción

El KIT PROXIMIDAD RESISTANT incluye los siguientes productos:

- REF. 5296 - LECTOR PROX. RESISTANT WG
- REF. 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI
- REF. 4813 ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
- 3x REF. 52750 TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX
- 2x REF. 52740 LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

¡Actualización! Ahora el kit viene con el nuevo Controlador mini wifi:

- 1.000 usuarios (en local) + 500 usuarios (en app).
- Modos de funcionamiento: Tarjeta, tarjeta o teclado, tarjeta con teclado y multi tarjetas/teclados válidos.
- Permite la conexión de 1 lector con salida Wiegand 26.
- Permite teclados que transmiten en 4 bits, 8bits (ASCII), o 10 bits Número tarjeta virtual.
- Incluye teclado de programación mediante Infrarrojos.
- Permite conectar un dispositivo externo que actúe como alarma (ej: sirena o señalización LED).
- Permite conectar un sensor de contacto para el estado de la puerta (visible a través de la app). (contacto magnético ref. 1076)

- Modo interlock entre 2 puertas mediante la conexión de 2 controladores mini WiFi.
- Permite 1 tarjeta máster, 2 usuarios de pánico y un usuario de seguridad.
- Modo autorrecolección de llaveros.
- Dar de alta/baja usuarios/códigos de teclado en remoto (disponible a través de la app)*.
- Restricciones temporales para usuarios (disponible a través de la app)*.
- Códigos de invitado y de un solo uso.
- Monitorización de aperturas de puerta (disponible a través de la app)*.
- Apertura de puerta remota (disponible a través de la app)*.

(*) Siempre que se disponga de una red WiFi con conexión a Internet.

ACCESORIOS

- Ref. 1076 CONTACTO MAGNÉTICO. Sensor de Puerta..
- Ref. 5296 LECTOR PROXIMIDAD RESISTANT.
- Ref. 5287 PULSADOR EMPOTRAR
- Ref. 5288 PULSADOR SUPERFICIE
- Ref. 67501 ABREPUERTAS UNIV. 990N-P22 10-24V MAX (Abrepuertas con armadura corta de funcionamiento normal con pestillo ajustable)
- Ref. 4813 ALIMENTADOR 12Vcc/2A

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- APARIENCIA Acero
- Sistema de fijación en superficie. Tornillos ocultos.
- IP66/IK9
- DIMENSIONES Montaje en superficie (48(H) x 103(V) x 20(P) mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: Autónomo 12 Vcc
- Consumo reposo: 12Vcc / 25mA
- Tª de funcionamiento: [-20ºC, +60ºC]
- Humedad: [10%, 95%]
- Compatibilidad: Tarjetas/llaveros EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (ISOProxII, 125KHz)
- Protocolo proximidad Wiegand 26.
- Potencia radiada RF: 125KHz: 4.382dBuA/m, 13,56MHz: 2.02dBuA/m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CABLEADO AUTÓNOMO (con controlador externo ref. 5193) +DC (Rojo): Positivo alimentación 12Vcc GND (Negro): Negativo alimentación 12Vcc D0 (Verde), D1 (Blanco): Conexión Wiegand 26. LED (Marrón): Control LED BZ (Amarillo): Señal acústica.

Detalles

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
0.943088	7,5x23x17,8	NO PE/VP	PROXIMIDAD

Manuales

- 970340A controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340E controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340F controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340I controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340K controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340O controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340P controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970340Y controlador MINI WG 1 pta wifi V11_25.pdf
- 970347A REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347E REF 5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347F REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347I REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347K REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347O REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347P REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf
- 970347Y REF.5193 CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI_Online App V02_25.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF05237ES.pdf

Productos Incluidos

F05296
LECTOR PROX. RESISTANT WG

F52740
LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

F52750
TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

Accesorios

F04813
ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

FE01076
CONTACTO MAGNETICO MC740 G2

F52740
LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

F52750
TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

Vídeo de producto

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC3666Jf3y-XCT1hNP23ZHVwt

Video formativo

- https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklnxTzxsqUcnyw