Productcode

F05296

LEZER PROX. BESTE WG

Referentie	EAN
5296	8424299052960

Omschrijving.

Omschrijving

Vandalismebestendige proximity-lezer, met een smal profiel en kleine afmetingen. Hiermee kunt u autonoom of gecentraliseerd werken, afhankelijk van de Wiegand 26-controller waarop deze is aangesloten.

AUTONOME MODUS MET EXTERNE CONTROLLER REF. 5276

Maximale capaciteit tot 1.000 gebruikers.

MINI-controller:

- 2A relaisuitgang. Standaard levert het 12Vdc tussen GND- en NO-terminals. Door enkele interne jumpers te veranderen wordt het een droog contact. Configureerbaar van 1-99 (standaard 5s) of bistabiel (wanneer de kaart wordt gepresenteerd, wordt het relais geactiveerd en wanneer het opnieuw wordt gepresenteerd, wordt het gedeactiveerd).
- Drukknopinvoer afsluiten. GND, OPEN.

De controller staat maximaal 2 verschillende soorten toegang toe bij het installeren van een proximity-lezer.

- alleen kaart

- Multi-card: Als u tussen de 2 en 9 geldige kaarten presenteert, wordt de deur geopend. Dankzij het Multicard-toegangstype kan de gebruiker altijd begeleid worden. Als de controller bijvoorbeeld is geprogrammeerd met 3 identificaties, zal de gebruiker, om de deur te bedienen, zijn of haar geldige kaart presenteren en totdat twee extra geldige kaarten worden gepresenteerd (bijvoorbeeld die van de bewakers) zal de deur niet openen.

Aan elke gebruiker is een identificatienummer, ID (1-999), gekoppeld. Gebruikers met ID (1-999) zijn standaardgebruikers die op vertoon van een geldige kaart de deur openen.
De controller wordt geleverd met twee masterkaarten waarmee u kaarten of sleutelhangers kunt registreren of verwijderen.

GECENTRALISEERDE MODUS MET EXTERNE CONTROLLER

Om toegang te krijgen tot de gebruikersdatabase op een pc of toegang te verlenen aan meer dan 1.000 mensen, kan deze Wiegand 26 proximity-lezer rechtstreeks op een controller worden aangesloten, zodat deze kan worden geïnstalleerd in een gecentraliseerd systeem zoals AC+, AC-MAX en IP AXES. Hiermee kunt u een overzicht hebben van in- en uitgangen, met informatie over tijd, gebruiker en toegang.

ACCESSOIRES

- Ref. 1076 MAGNETISCH CONTACT. Deursensor.
- Ref. 5287 SPOELKNOP
- Ref. 5288 OPPERVLAKTEKNOP
- Ref. 67501 UNIV-DEUROPENER. 990N-P22 10-24V MAX (normaal werkende deuropener met kort anker en verstelbare grendel)
- Ref. 4813 VOEDING 12Vdc/2A
- Ref. 4802 VOEDER 12Vac/1A

Aanvullende technische details

MECHANISCHE KENMERKEN UITERLIJK 3 mm aluminium Oppervlaktebevestigingssysteem.

- Verborgen schroeven.
- IP66
- AFMETINGEN Opbouwmontage (48(H) x 103(V) x 20(D) mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Voeding: Autonoom 12 Vdc (9-24Vdc)
- Gecentraliseerd: 12Vdc.
- Stand-byverbruik: 12Vdc / 25mA
- Bedrijfstemperatuur: [-20ºC, +60ºC]
- Luchtvochtigheid: [10%, 95%]
- Compatibiliteit: EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) en HID (ISOProxII, 125KHz) kaarten/sleutelhangers
- Wiegand 26 nabijheidsprotocol. RF uitgestraald vermogen: 125 KHz: 4,382 dBuA/m, 13,56 MHz: 2,02 dBuA/m.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AUTONOME BEDRADING (met externe controller ref. 5276)

- +DC (Rood): Positieve 12Vdc-voeding
- GND (zwart): Negatieve 12Vdc-voeding
- D0 (groen), D1 (wit): Wiegand 26-verbinding.
- LED (bruin): LED-bediening
- BZ (Geel): Akoestisch signaal.

GECENTRALISEERDE BEDRADING:

- + (Rood): Positieve 12Vdc-voeding
- - (Zwart): Negatieve 12Vdc-voeding
- DT, DO (groen), CK,D1 (wit)
- G (Bruin): LED-bediening.
- Zoemer (geel): akoestisch signaal.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontroletechnologie
0.2907	7,3x11x5,5	NO PE/VP	PROXIMIDAD

Handleidingen

- 970071 DOC LECTOR PROX RESISTANT REF. 5296 V12_17.pdf

Accessoires

F04813
ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

F05276
CONTROLADOR AUTONOMO MINI WG 1PTA

F23361
CARD W/O MAGNETIC STRIP EM

F04515
EM PROXIMITY KEYRING

F52740
MIFARE FERMAX

F52750
MIFARE FERMAX

F02336
PROXIMITY CARD EM (WITH MAGNETIC STRIPE)

Trainingsvideo

- https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AsekInxTzxsqUcnyw