Código do produto

F40702

BOTONEIRA CITY S1 AP101 DUOX PLUS

Referência	EAN
40702	8424299407029

Descrição.

Descrição

Instalado nas entradas do edifício, permite a comunicação com as residências, a abertura da porta, uma chamada para o concierge, etc.

Botoneira CityLine.

Cityline é a linha do painel de entrada "perfil contínuo" para edifícios.

Este modelo de chapa é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. Ele integra, em sua versão de entrada de vídeo, as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil convexo e curvado, mantendo as mesmas características do seu antecessor, o City Classic. Existe total compatibilidade entre os dois modelos, garantindo substituição e substituição imediatas.

É fabricado em alumínio anodizado, altamente resistente a intempéries e mudanças climáticas (IP43 IK07). Incorpora novos materiais, como zamak e botões cromados

A frente do amplificador é de alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

A placa Cityline não inclui a caixa ou a superfície de montagem embutida. Isso deve ser solicitado separadamente.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para ajustá-los perfeitamente, um conjunto de espaçadores deve ser usado a cada duas placas instaladas entre suas caixas de encaixe.

Cor de alumínio.

Botões de chamada em zamak injetado com acabamento cromado, de acordo com o perfil curvo da placa. Impermeável ao ar livre.

Equipado com contatos especiais banhados a ouro que lhes conferem maior durabilidade.

Pressionar o botão de chamada é confirmado por uma luz de aviso acústica emitida pelo amplificador.

Os botões incluem um suporte de cartão de policarbonato (acesso frontal), para abrigar uma etiqueta com o nome do proprietário da casa e o número da porta. Iluminação integrada que permite que os portadores do cartão sejam visualizados, mesmo na escuridão total.

Sistema: DUOX PLUS (digital a 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

- Consumo de iluminação LED: 3,5 mA por porta-cartão.
- Placa série 1 .
  - Medidas da placa: 130x128 mm (largura-altura).
  - Medidas da caixa embutida: 115x114x45 mm (largura-altura-profundidade).
  - Medidas da caixa de superfície: 130x128x33 mm (largura-altura-profundidade).
- Potência: 18-24 Vcc
- Consumo:
  - em repouso: 94 mA.
  - áudio ativo: 550 mA.
- IPK-437
- Potência de áudio na direção casa-rua: 2W
- Potência de áudio na direção rua-casa: 0,15W
- Volume ajustável em ambas as direções
- Temperatura de operação: -25 a 70 ºC

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.627752	7,3x14,8x13,8	DUOX

Manuais

- 970314 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970358 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970359 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf
- 970360 Placa DUOX PLUS V02_26.pdf