



Código de producto

F55260

## MARINE CONNECT DUOX PLUS DIGITAL ST3+

Referencia

55260

EAN

8424299552606

Descripción

### PLACA MARINE CON AMPLIFICADOR DUOX PLUS CONNECT

Incluye tanto el **módulo Amplificador DUOX PLUS CONNECT** propiamente dicho como el **módulo CONNECT**. Estos 2 módulos permiten la conectividad de la instalación por 4G.

Se instala igual que cualquier placa, sin tener que activarla.

La placa CONNECT permite utilizar el desvío de llamada en las viviendas del edificio con independencia del terminal de vivienda instalado

- En viviendas de audio se puede usar con el teléfono CONNECT referencia 34440, 34520 o 34500.
- En viviendas de video se puede usar con los monitores no WiFi referencias 9445, 9455, 9448, 9458, 9468, 9478

El servicio de desvío de llamada se ofrece en un modelo de suscripción. Existen planes de pago y gratuitos.

**SIN COSTE ADICIONAL**

- Solución de conectividad accesible para todos dado que la conexión 4G no conlleva ningún gasto extra para la comunidad de vecinos.

### EL MEJOR SERVICIO PREDICTIVO

- Gracias a la conectividad de la placa CONNECT®, el instalador podrá detectar de forma temprana las incidencias a distancia.

### MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD

- En FERMAX, valoramos la seguridad y privacidad. Todas las comunicaciones a través del sistema CONNECT® se realizan con estricto respeto a la ley de protección de datos.

### UNA ENTRADA INTELIGENTE...UN HOGAR CONECTADO

- Según sus necesidades, cada vecino podrá elegir entre dos opciones para disfrutar del servicio de desvío de llamada a móvil.

### MyCONNECT - UNA INSTALACIÓN MONITORIZADA

MyCONNECT es un portal web que permite gestionar de manera remota las instalaciones DUOX PLUS realizadas con placa CONNECT®.

Es una nueva herramienta para el instalador que irá evolucionando y le abrirá un mundo de posibilidades, ofreciéndole nuevas funcionalidades para la gestión remota de sus comunidades gracias a la conectividad de la instalación y a la potencia de la tecnología DUOX PLUS.

La instalación siempre está a la última gracias a las actualizaciones automáticas de firmware.

### Ventajas

- Inventario etiquetado y geolocalizado de las instalaciones CONNECT®.
- Acceso a cada instalación y consulta de los detalles del material instalado.
- Acceso restringido y protegido mediante usuario y contraseña.
- Acceso remoto desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo mediante navegador Web.
- Registro sencillo de las instalaciones realizadas simplemente escaneando con la cámara del móvil el código del amplificador.
- Ahorro en costes por desplazamientos al poder detectar remotamente la causa de la incidencia, incrementando la satisfacción de las comunidades y los usuarios.

### Placa Marine.

MARINE es la placa antivandálica de Fermax. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L. Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos.

Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores ref. 2289 cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color acero.

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.

Incorpora cámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara. El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar desde el menú en el display.

#### **Display gráfico de 3,5" en las placas digitales:**

- Activación por sensores de presencia.
- Agenda directorio electrónico de residentes. Permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico).
- Configuración por menú desde el teclado.
- Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación.
- Pictogramas informativos (OneToOne) del estado de la comunicación (llamando, en comunicación, puerta abierta, canal ocupado).
- Carga de imágenes, logos y mensajes personalizados.
- La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas:
  - mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla ""campana"".
  - mediante búsqueda en el directorio electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla ""campana"".
- Posibilidad de llamada alfanumérica a la vivienda.

#### **Teclado:**

- El teclado metálico está fabricado en zamak. Dispone de una retroiluminación permanente.
- A través del teclado se puede abrir la puerta al introducir un código PIN previamente programado. El número de usuarios/códigos distintos en DUOX PLUS es de 10.000.

**Sistema:**DUOX PLUS (2 hilos digital)"

## Especificaciones Técnicas

IP65 IK09

### Video:

- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Iluminación externa mínima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- S/N >45dB.
- Velocidad de cuadro 25 fps.
- Códec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Ángulo de visión 125° horizontal, 85° vertical.
- Corrección del ojo de pez.
- Visión nocturna en color a través de leds blancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.
- Resolución cámara: 720p (1080 x 720) (HD)
- Resolución vídeo en monitor:
  - Vídeo Premium (opción por defecto en monitores de 7"): 720 x 480
  - Vídeo Estándar: 368 x 288

## Detalles

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videopertero
2.129223	8,2x49,6x16,4	DUOX

### Manuales

- 970296d Placa SKY Amplif DUOX PLUS V01\_26.pdf
- 97737b Limpieza Placas Marine V10\_24.pdf
- 97869Eh\_DISPLAY\_SKYLINE\_DUOX\_PLUS\_V01\_24.pdf