Productcode
F67532

Referentie
67532

EAN
8424299675329

Omschrijving.

Omschrijving

Integreren.

De ingebouwde elektrische deuropener is een apparaat dat in het deurkozijn wordt geïnstalleerd om de opening vanaf een externe locatie te regelen met behulp van een elektrisch apparaat. Bij een elektronische intercominstallatie is het mogelijk om de deuropener bij de ingang van het gebouw te activeren en de bezoeker vanaf de huistelefoon of monitor toegang te verlenen door op de 'sleutel'-knop op de deuropener te drukken. Een inbouwdeuropener bestaat uit een elektrisch mechanisme en een anker.

De 990-serie is de nieuwste generatie. Het is de kleinste deuropener op de markt. Hiermee kunt u alle deuropeners van dit type vervangen.

Omkeerbaar (DIN rechts of DIN links).

Maakt opening zowel rechts als links mogelijk.

Symmetrisch.

Hiermee kunt u van hand wisselen terwijl de symmetrie van het lichaam behouden blijft.

DIN-REGELGEVING

De DIN-REGELING legt de openingsrichting van de deur vast en vermeldt het geïnstalleerde type deuropener.
Kijkend naar de deur vanaf de kant waar de scharnieren zichtbaar zijn:

- Als de scharnieren zich aan de linkerkant van de waarnemer bevinden, is het een DIN linkse deuropener.
- Als de scharnieren zich aan de rechterkant van de waarnemer bevinden, is het een rechtse DIN-slotopener.

Er zijn verschillende soorten deuropenermechanismen, dit hangt af van het benodigde SOORT BEDIENING.

TYPE A_MULTI-VOLTAGE AUTOMATISCH 12-24Vac/dc:

- A (Automatische werking en activering bij 10-24Vac/dc): de deuropener ontgrendelt automatisch bij ontvangst van een spanningspuls van 10-24Vac/dc. De deuropener vergrendelt weer zodra de stroom wordt uitgeschakeld en de deur mechanisch wordt geopend en weer gesloten. Voor een correcte installatie moet de automatische grendel ongeveer 3 mm door de deurgrendel worden ingedrukt zodra deze gesloten is.

D ONTGRENDELEN

De deuropener is voorzien van een handmatige ontgrendelingshendel, die de werking ervan blokkeert en vrije toegang mogelijk maakt.

MAX VERSTELBARE LATCH:

De deuropener is voorzien van een verstelbare grendel, waardoor een exacte passing tussen de grendel en de slotgrendel mogelijk is, met een marge van 4 mm. Zorgt ervoor dat het deurblad niet op de grendel van de deuropener drukt.

Ingebed pantser Type L22.

Voor deuren met nachtslot.
Metalen sierlijst type L22 die samen met een elektrisch mechanisme een inbouwdeuropener vormt. Aanbevolen voor kleine aluminium- en PVC-profielen omdat deze een kleinere breedte hebben dan de standaard.

Afmetingen: 22(H)x250(V)mm.

Aanvullende technische details

- Verbruik: A_MULTI-VOLTAGE 10-24V: 12Vac:250mA, 12Vdc:280mA, 24Vac: 500mA, 24Vdc:560mA
- Afmetingen: 66(V) x 16(H) x 25,5(D)mm.
- MAX-regeling: 2 mm
- Houdkracht: 330 kg-f/3230N
- Temperatuur: -15ºC tot +40ºC
- Geteste cycli: 400.000

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
0.2105	3,4x25x2,7	GENERICA