Productcode
FE03040

Referentie
3040

EAN
8424299030401

Omschrijving.

Omschrijving

Integreren.

De ingebouwde elektrische deuropener is een apparaat dat in het deurkozijn wordt geïnstalleerd om de opening vanaf een externe locatie te regelen met behulp van een elektrisch apparaat. Bij een elektronische intercominstallatie is het mogelijk om de deuropener bij de ingang van het gebouw te activeren en de bezoeker vanaf de huistelefoon of monitor toegang te verlenen door op de 'sleutel'-knop op de deuropener te drukken. Een inbouwdeuropener bestaat uit een elektrisch mechanisme en een anker.

SERIE 410

Deze deuropener bestaat uit een elektrisch mechanisme uit de 410-serie, waarvan de afmetingen zijn:
67(V)x16,4(H)mmx28(D)mm.
Aanbevolen voor vervanging. De deuropener bevat het mechanisme met een frontbreedte van 16,5 mm.
Het wordt geïnstalleerd op kleine aluminium- en PVC-profielen.
Het bevat een RADIAAL-grendel waarmee de dagschoot om zijn eigen as kan draaien zonder dat er een zijdelingse snede in het deurkozijn hoeft te worden gemaakt, wat niet mogelijk is bij deuropeners met een traditionele dagschoot.
De standaardversie biedt een MAX verstelbare grendel, die een aanpassing tussen de grendel en de grendel van 1 mm mogelijk maakt tijdens het installatieproces.
Inclusief:

Omkeerbaar (DIN rechts of DIN links).
Maakt openen zowel rechts als links mogelijk.
Symmetrisch.
Hiermee kunt u van hand wisselen terwijl de symmetrie van het lichaam behouden blijft.
DIN-REGELGEVING
De DIN-REGELING legt de openingsrichting van de deur vast en noemt het geïnstalleerde type deuropener.
Kijkend naar de deur vanaf de kant waar de scharnieren zichtbaar zijn:

- Als de scharnieren zich aan de linkerkant van de waarnemer bevinden, is het een DIN linkse deuropener.
- Als de scharnieren zich aan de rechterkant van de waarnemer bevinden, is het een rechtse DIN-slotopener.

Er zijn verschillende soorten deuropenermechanismen, dit hangt af van het benodigde SOORT BEDIENING.
TYPE N_NORMAAL 12Vac:

- N (Normale werking en activering bij 12 Vac): de deuropener ontgrendelt gedurende de tijd dat er een spanning van 12 Vac op staat.

MAX VERSTELBARE LATCH:
De deuropener is voorzien van een verstelbare grendel, waardoor een exacte passing tussen de grendel en de slotgrendel mogelijk is, met een marge van 4 mm. Zorgt ervoor dat het deurblad niet op de grendel van de deuropener drukt.

Ingebed pantser Type P22.
Voor doorgangsdeuren.
Grijze metalen sierlijst type P22 die samen met een elektrisch mechanisme een ingebouwde deuropener vormt. Aanbevolen voor kleine aluminium- en PVC-profielen.
Afmetingen: 22(H)x130(V) mm.

Aanvullende technische details

Consumption:
N, A 12Vac: 980mA
N-412 12Vdc: 400mA.
N-512 12Vdc: 200mA.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
0.1865	3,4x16,3x2,7	GENERICA